

Codice articolo

TM 3265 SP



Presa con interruttore di blocco, serie TM, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 32 A, 200/346 ÷ 240/415 V, senza portafusibili, con scatola base

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Presca con interruttore di blocco	Colore	Grigio RAL 7012, rosso RAL 3000
Serie	TM..SP/KSP		Conforme con esenzioni
N. poli	3 poli + neutro + 	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Riferimento orario	6	China RoHs - EFUP	50
Grandezza	145 x 565 x 18 mm	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Specifica	Senza portafusibili Con scatola base	Codice SCIP	F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	32 A	Normativa di riferimento	EN 60309-1, -2 e -4
Tensione	200/346 ÷ 240/415 V	Informazioni commerciali	
Grado di protezione IP	IP66 / IP67	Codice EAN13	8015747100540
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Peso	3.060,00 g	Lunghezza sottoimballo	150,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Altezza sottoimballo	188,00 mm
Grado autoestinguenza UL 94	V-2	Profondità sottoimballo	430,00 mm
Grado di protezione IK (urti)	IK10	Peso sottoimballo	3,06 kg
		Volume sottoimballo	12,13 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Scatola cartone
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747103077

Codice articolo

TM 3265 SP



Disegni da catalogo



	A
2P+⊕	162
3P+⊕	162
3P+N+⊕	169

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.