

Codice articolo

TM 3265KSPX



Presa con interruttore di blocco, serie TM ATEX, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 32 A, 200 ÷ 240 V, con scatola base

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Preso con interruttore di blocco	Colore	Grigio RAL 7012, rosso RAL 3000
Serie	TM ATEX		Conforme con esenzioni
N. poli	3 poli + neutro + 	Conformità RoHS	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Riferimento orario	6	China RoHS - EFUP	50
Grandezza	114 x 255 mm dima di fissaggio, per fissaggio in tavoletta TM xx45 TB	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Specifica	Con scatola base	Codice SCIP	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	32 A	Normativa di riferimento	EN 60309-1, -2 e -4
Tensione	200 - 240 V	Informazioni commerciali	
Grado di protezione IP	IP66 / IP67	Codice EAN13	8015747100717
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Peso	1.475,00 g	Lunghezza imballo	385,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Altezza imballo	320,00 mm
Grado di protezione IK (urti)	IK10	Profondità imballo	485,00 mm
		Peso imballo	13,74 kg
		Volume imballo	59,75 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	9 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747100724
		Peso sottoimballo	1,53 kg
		Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747100731

Codice articolo

TM 3265KSPX



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.
