

Codice articolo

TM 6365 SPX



Presa con interruttore di blocco, serie TM ATEX, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 63 A, 346 ÷ 415 V, con scatola base

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Preso con interruttore di blocco	Colore	Grigio RAL 7012, rosso RAL 3000
Serie	TM ATEX		Conforme con esenzioni
N. poli	3 poli + neutro + 	Conformità RoHS	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Riferimento orario	6	China RoHS - EFUP	50
Grandezza	144 x 370 mm dima di fissaggio, per fissaggio in tavoletta TM xx56 TB	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Specifica	Con scatola base	Codice SCIP	F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	63 A	Normativa di riferimento	EN 60309-1, -2 e -4
Tensione	346 - 415 V	Informazioni commerciali	
Grado di protezione IP	IP66 / IP67	Codice EAN13	8015747179997
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Peso	3.465,00 g	Lunghezza sottoimballo	150,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Altezza sottoimballo	188,00 mm
Grado di protezione IK (urti)	IK10	Profondità sottoimballo	430,00 mm
		Peso sottoimballo	3,47 kg
		Volume sottoimballo	12,13 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Scatola cartone
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747210577

Codice articolo

TM 6365 SPX



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.
