



TTGSM TYXAL+

Combinatore telefonico GSM radio

6414124 - TTGSM TYXAL+ -

Vantaggi

- Immediata comunicazione degli allarmi tramite chiamata vocale o SMS, che indica la tipologia di allarme (intrusione, anomalia tecnica ?)
- Ideale per le residenze secondarie, gli edifici senza linea telefonica PSTN o dotati di modem internet in disaggregazione totale
- Gestione per telefono dell'allarme, del riscaldamento e dei vari automatismi
- Possibilità di eseguire una verifica audio a distanza
- Installazione e configurazione facili da eseguire grazie alla tastiera touch
- Funziona in abbinamento alla centrale d'allarme o in modalità autonoma

Funzioni

- Indicazione degli allarmi rilevati tramite chiamata vocale o invio di un SMS
- 6 numeri da chiamare personalizzabili
- Inserimento/Arresto totale o per zona (fino a 8 zone)
- Avviso tramite SMS dell'Inserimento/Arresto del sistema d'allarme precisando l'organo di comando (badge, telecomando?)
- Comanda 1 canale di riscaldamento, 5 canali di automatismi (illuminazione, tapparelle, cancello, porta di garage ?) e 4 scenari
- Conferma audio e funzione interfono
- Indicazione delle interruzioni di corrente superiori a 30 min.
- Compatibile con un servizio di telesorveglianza
- Modalità autonoma (senza centrale) :
 - per la gestione del riscaldamento e degli automatismi
 - per la trasmissione degli allarmi tecnici (fumo, allagamento, interruzione di corrente ?)
 - per chiamata d'emergenza SOS
 - In modalità autonoma, registrazione fino ad un massimo di 16 sensori o telecomandi SOS

Caratteristiche

- Alimentazione 230 V
- Alimentazione di emergenza tramite batteria al litio fornita
- Autonomia delle batterie: 10 anni
- Multilingua (FR/EN/DE/IT/ES/PL/NL)
- Personalizzazione su tastiera touch CLT 8000 Tyxal+ :
 - dei 6 numeri da chiamare e dei codici d'accesso
 - del protocollo di telesorveglianza: contatto ID P10 a P13
 - Bifrequenza radio: 868,30MHz e 868,95 MHz
 - Portata radio: da 100 a 300 metri in campo libero
 - Autoprotezione contro l'apertura e la rimozione forzata
 - Indice di protezione: IP 30-IK 06
 - Dimensioni: H 165 x 205 x 45 mm