

**RIVELATORE ELETTRONICO
UNIPOLARE DI PRESENZA TENSIONE****Caratteristiche generali:**

- Codice: IW 1910081
- Tipo: RMT 1030;
- Campo di misura: 10 – 30 kV;
- Soglia minima: 3kV;
- Su richiesta il campo di misura può essere tarato da 3kV a 52kV, con ampiezza di 20kV;
- Idoneo per uso esterno e interno;
- Dotato di doppia segnalazione di presenza tensione: acustica e luminosa (per mezzo di 2 LED rossi);
- Assenza di tensione indicata dall'accensione di un LED verde;
- Con indicatore di batteria scarica (LED arancione acceso);
- Dispositivo di autocontrollo incorporato (per la verifica corretto funzionamento prima dell'uso);
- Alimentazione: batteria alcalina 9V;
- Spegnimento automatico temporizzato;
- Norma di riferimento: IEC EN 61243-1;

**SINGLE POLE ELECTRONIC VOLTAGE
/ NO VOLTAGE DETECTOR****General characteristics:**

- Code: IW 1910081;
- Type: RMT 1030;
- Voltage range: 10 – 30 kV;
- Minimum threshold: 3kV;
- On request the voltage range can be defined from 3kV to 52kV, with a range of 20kV;
- Suitable for indoor and outdoor use;
- Double indication of operative voltage presence: intermittent acoustic and flashing of 2 red led-lights;
- Absence of operative voltage indicated by the green led-light permanent on;
- Indication of low batteries (orange LED light permanent on);
- Built-in self control check for testing the accurate working of the voltage detector, before use;
- Supply: alkaline battery 9V;
- Automatic switch-off;
- Reference standard: IEC EN 61243-1;

Immagine del prodotto / Product image

Pagine totali del documento: 2

Document total pages: 2

Ultimo aggiornamento: 10 aprile 2017

Last updated: 10th April 2017

**Composizione del codice:**

- Rivelatore con attacco filettato 10MA per il suo innesto sulla testa dell'apposito fioretto isolante (non incluso);
- Fornito in contenitore in materiale metallico con apposito alloggiamento interno;
- Puntale di contatto metallico a forma di "V";

The code is composed by:

- *Voltage detector with a M10 threaded part for the connection with an insulating rod (not included);*
- *The product is supplied in an special metallic box, with a suitable internal site for its transport;*
- *Metal contact probe (with a "V" shape);*