



DISPOSITIVO PER MESSA A TERRA E CORTO CIRCUITO

Caratteristiche generali:

- Codice: IW 1910115
- Tipo: MT/BM-95;
- Sezione cavi: 95 mm²;
- Icc = 24 kA eff / 0,5 sec;
- Norma di riferimento: IEC EN 61230;

EARTHING AND SHORT CIRCUIT DEVICE

General characteristics:

- Code: IW 1910115;
- Type: MT/BM-95;
- Cable section: 95 mm²;
- Icc = 24 kA eff / 0,5 sec;
- Reference standard: IEC EN 61230;

Immagine del prodotto / Product image




Pagine totali del documento: 2

Document total pages: 2

Ultimo aggiornamento: 2 Gennaio 2013

Last updated: 2 January 2013



Componenti che appartengono al codice

- 3 pinze di contatto universali in ottone, con attacco esagonale e con le seguenti capacità di serraggio: per conduttori cilindrici aventi diametro tra 5 e 40 mm; per barre piatte 40x60 mm; per barre in costa 12x60 mm; per barre inclinate a 45° fino a 28 mm di spessore
- 3 cavi di corto circuito in rame elettrolitico rivestito con guaina trasparente, per il collegamento tra le pinze ed il connettore centrale, lunghezza = 0,75 m, con capicorda in rame stagnato
- Connettore di triforcazione
- Cavo di messa a terra (sezione 95 mm²) – Lunghezza = 2 m
- Morsetto di terra (capacità serraggio fino a 22 mm)
- Fioretto isolante in resina epossidica per manovra pinze contatto – In due elementi con raccordo di giunzione – Lunghezza totale = 1,35 m
- Cassetta metallica con maniglia

Components of the code:

- 3 screw type universal contact clamps made by press forged brass.
Clamping capacity: round conductors 5-40 mm diameter - flat conductors 40x60 mm - bars on horizontal level 12x60 mm - 45° slanting bars up to 28 mm thickness
- 3 short circuit extraflexible electrolytic copper cables, covered by transparent plastic sheet, for the connection between the clamps and the central conductor. Length: 0,75 m.
- Central trifurcating connector
- Ground cable, 95 mm² section, length: 2 m
- Ground clamp made by press forged brass, clamping capacity up to 22 mm
- Insulating fiberglass rod made by epoxy resin for clamp operation. Total length: 1,35 m (in two elements with quick coupler)
- Metallic case with handle