

CASSETTE SERIE CUBO S

MATERIALE: POLICARBONATO

Caratteristiche generali:

- 36 dimensioni diverse (da 75x125x35 a 175x250x150);
- Materiale base: polycarbonato più fibre di vetro;
- Materiale coperchio: polycarbonato;
- Materiale guarnizione: poliuretano;
- Grado di protezione: IP66/67 (EN 60529);
- Coperchio: opaco o trasparente;
- Pareti: lisce;
- Colore: RAL 7035;
- Grado infiammabilità: UL 746 C 5V;
- Resistenza all'impatto: IK 08;
- Ampia gamma di accessori disponibili;
- Confezione minima: 1 pezzo;
- Normative di riferimento: EN 62208, EN 60529;

SERIES CUBO S ENCLOSURES

MATERIAL: POLYCARBONATE

General characteristics:

- 36 dimensions (from 75x125x35 mm to 175x250x150 mm);
- Base material: polycarbonate with fiber glass;
- Cover material: polycarbonate;
- Gasket material: Polyurethane;
- IP degree of protection: IP66/67;
- Cover: grey or transparent;
- Plain sides;
- Color: RAL 7035;
- Flammability rating: UL 746 C 5V;
- Impact strenght: IK 08;
- Wide range of accessories available;
- Minimum packaging: 1 piece;
- Reference standards: EN 62208, EN 60529;

Foto dei prodotti / Products images




Pagine totali del documento: 4

Document total pages: 4

Ultimo aggiornamento: 13 febbraio 2015

Last updated: 13th February 2015




Codici e caratteristiche principali:

Codes and basic characteristics:

coperchio trasparente transparent cover		coperchio opaco grey cover		dimensioni in mm dimensions in mm					
codice code	tipo type	codice code	tipo type	largh. width	x	altez. height	x	prof. (b+c) ¹ depth (b+c) ¹	conf.
7721018	SPCP 081304 LT	7731018	SPCP 081304 LG	75	x	125	x	35 (25 + 10)	1
7721019	SPCP 081305 LT	7731019	SPCP 081305 LG	75	x	125	x	50 (25 + 25)	1
7721020	SPCP 081306 T	7731020	SPCP 081306 G	75	x	125	x	60 (50 + 10)	1
7721001	SPCP 081308 T	7731001	SPCP 081308 G	75	x	125	x	75 (50 + 25)	1
7721021	SPCP 081308 LT	7731021	SPCP 081308 LG	75	x	125	x	75 (25 + 50)	1
7721002	SPCP 081310 T	7731002	SPCP 081310 G	75	x	125	x	100 (50 + 50)	1
7721022	SPCP 081310 LT	7731022	SPCP 081310 LG	75	x	125	x	100 (25 + 75)	1
7721003	SPCP 081313 T	7731003	SPCP 081313 G	75	x	125	x	125 (50 + 75)	1
7721023	SPCP 101004 LT	7731023	SPCP 101004 LG	100	x	100	x	35 (25 + 10)	1
7721024	SPCP 101006 T	7731024	SPCP 101006 G	100	x	100	x	60 (50 + 10)	1
7721025	SPCP 131304 LT	7731025	SPCP 131304 LG	125	x	125	x	35 (25 + 10)	1
7721026	SPCP 131305 LT	7731026	SPCP 131305 LG	125	x	125	x	50 (25 + 25)	1
7721027	SPCP 131306 T	7731027	SPCP 131306 G	125	x	125	x	60 (50 + 10)	1
7721004	SPCP 131308 T	7731004	SPCP 131308 G	125	x	125	x	75 (50 + 25)	1
7721028	SPCP 131308 LT	7731028	SPCP 131308 LG	125	x	125	x	75 (25 + 50)	1
7721005	SPCP 131310 T	7731005	SPCP 131310 G	125	x	125	x	100 (50 + 50)	1
7721029	SPCP 131310 LT	7731029	SPCP 131310 LG	125	x	125	x	100 (25 + 75)	1
7721006	SPCP 131313 T	7731006	SPCP 131313 G	125	x	125	x	125 (50 + 75)	1
7721030	SPCP 131804 LT	7731030	SPCP 131804 LG	125	x	175	x	35 (25 + 10)	1
7721031	SPCP 131805 LT	7731031	SPCP 131805 LG	125	x	175	x	50 (25 + 25)	1
7721032	SPCP 131806 T	7731032	SPCP 131806 G	125	x	175	x	60 (50 + 10)	1
7721007	SPCP 131808 T	7731007	SPCP 131808 G	125	x	175	x	75 (50 + 25)	1
7721033	SPCP 131808 LT	7731033	SPCP 131808 LG	125	x	175	x	75 (25 + 50)	1
7721008	SPCP 131810 T	7731008	SPCP 131810 G	125	x	175	x	100 (50 + 50)	1
7721034	SPCP 131810 LT	7731034	SPCP 131810 LG	125	x	175	x	100 (25 + 75)	1
7721009	SPCP 131813 T	7731009	SPCP 131813 G	125	x	175	x	125 (50 + 75)	1
7721035	SPCP 131813 LT	7731035	SPCP 131813 LG	125	x	175	x	125 (25 + 100)	1
7721010	SPCP 131815 T	7731010	SPCP 131815 G	125	x	175	x	150 (50 + 100)	1
7721036	SPCP 132513 T	7731036	SPCP 132513 G	125	x	250	x	125 (50 + 75)	1
7721011	SPCP 181808 T	7731011	SPCP 181808 G	175	x	175	x	75 (50 + 25)	1
7721012	SPCP 181810 T	7731012	SPCP 181810 G	175	x	175	x	100 (50 + 50)	1
7721013	SPCP 181813 T	7731013	SPCP 181813 G	175	x	175	x	125 (50 + 75)	1
7721014	SPCP 181815 T	7731014	SPCP 181815 G	175	x	175	x	150 (50 + 100)	1
7721015	SPCP 182508 T	7731015	SPCP 182508 G	175	x	250	x	75 (50 + 25)	1
7721016	SPCP 182510 T	7731016	SPCP 182510 G	175	x	250	x	100 (50 + 50)	1
7721017	SPCP 182515 T	7731017	SPCP 182515 G	175	x	250	x	150 (50 + 100)	1

1) Base + coperchio / Base + cover



CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

Il polycarbonato è adatto per condizioni di utilizzo impegnative ed anche per uso esterno

La resistenza alla temperatura del polycarbonato varia in un intervallo compreso tra -50°C e +120°C

Per la produzione delle cassette, viene utilizzato unicamente materiale grezzo privo di alogeni e UListed (con la cosiddetta Yellow Card)

Il polycarbonato è leggero, la sua resistenza agli impatti è molto elevata ed è disponibile anche nella colorazione trasparente

Ha un'eccellente resistenza al fuoco ed è facilmente lavorabile utilizzando strumenti standard

MATERIAL CHARACTERISTICS

Polycarbonate is suitable for demanding conditions and also for outdoor use

The temperature resistance of polycarbonate ranges from -50°C to +120°C


For enclosure production, we use only halogen free UListed polycarbonate raw materials, which bear the so-called Yellow Card

Polycarbonate is light, its impact resistance is very high and it is also available in transparent form

It has excellent fire resistance and is easily machined using standard tools

CARATTERISTICHE MATERIALI MATERIALS CHARACTERISTICS

Parametro Parameter	Polycarbonato Polycarbonate	ABS ABS	Poliestere + fibre vetro Polyester + glass fibre	Acciaio inox AISI 304 Stainless steel AISI 304	Alluminio Aluminium
Uso esterno - Outdoor use	••••	•	•••••	•••••	••••
Uso interno - Indoor use	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••
Leggerezza (peso) - Light weight	•••••	•••••	••	•	••
Rigidità - Rigidity	•••	••	•••	•••••	••••
Resistenza agli impatti - Impact resistance	••••	••	•••	•••••	••••
Resistenza alle radiazioni UV - UV radiation resistance	••••	•	•••	•••••	•••••
Resistenza alla temperatura - Temperature resistance range	••••	••	••••	••••	••••
Facilità di lavorazione - Easiness to machine	•••••	•••••	•	•	•
Proprietà isolanti - Insulation properties	•••••	•••••	••••	N/A	N/A
Resistenza al fuoco - Fire resistance	••••	•	•	•••••	••••
Resistenza contro i solventi - Resistance against solvents	•	•	•••••	•••••	•••••
Resistenza contro gli oli idraulici - Resistance against hydraulic oil	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••
Resistenza contro gli alcali - Resistance against alkalis	••	•••••	••••	•••••	•
Resistenza contro gli acidi - Resistance against acids	•••	••	•••	••••	•

**ALTRE CARATTERISTICHE**

- Le cassette serie CUBO S in policarbonato possono essere fornite con targhetta di omologazione UL (per ordinare aggiungere asterisco * al codice IW corrispondente)
- Tutte le cassette della Serie CUBO S sono fornite complete di viti di fissaggio per il coperchio e per la piastra di fondo

OTHER CHARACTERISTICS

- The Series CUBO S polycarbonate enclosures can be supplied with UL approval plate (to order add an asterisk * to the corresponding IW code)
- All series CUBO S enclosures are supplied complete with fixing screws for the cover and for the mounting plate