

Sedi operative:


Via Liguria, 52 - 37060 Lugagnano di Sona (VR)
Tel. +39 045 6230 855 / 045 989477 - Fax +39 045 8510550
info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

Via Per Inveruno, 103 - 20020 Busto Garolfo (MI)
Tel. +39 0331 537508 - Fax +39 0331 537504
info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO A SECCO

TRASFORMATORE MONOFASE ISOLAMENTO			COD	CFM00200EE02
POTENZA	VA	200	DATI TECNICI DEI MATERIALI	
Tensione Primaria	V	+/-15V 0-230-400		
Frequenza	Hz	50/60		
Tensione secondaria	V	0/24		
Potenza secondaria	VA		Cartoccio in Nylon caricato Fibra vetro	CL. F
Tensione secondaria	V		Filo smaltato Gardo 1-2	CL. H
Potenza secondaria	VA		Nastro e carta isolante DMD	CL. F
Tensione secondaria	V		Vernice isolante VA 160	CL. H
Potenza secondaria	VA		Morsetti in Poliamide autoestinguente	
Protetto cto.cto	Tipo	NO	CARATTERISTICHE	
Raffreddamento	Tipo	AN		
Avvolgimenti	Tipo	Impregnati		
Materiale avvolgimenti	Tipo	CU		
Installazione	Tipo	Interno	TENSIONE DI ISOLAMENTO	
Classe d'isolamento	Tipo	F	TRA AVVOLGIMENTI	5000V
Classe di sovratemperatura	Tipo	F	TRA AVV. E MASSA	2500V
Temperatura ambiente	°C	50	GRADO DI PROTEZIONE	
			IP00	
Larghezza	mm	98	NORMATIVE APPLICATA	
Profondità	mm	108		
Altezza	mm	95		
Fissaggio X	mm	80		
Fissaggio Y	mm	72	EN61558-1 EN61558-2-4	
Peso	Kg	2,93	CEI 96/7	

DIMENSIONI



N.B.: Dimensioni e dati elettrici sono indicativi
Tolleranze sui valori secondo Norme CEI in vigore

Italweber Elettra S.r.l.

Sede Legale: Via E. Fermi 40/42- 20090 Assago (MI)

Capitale Sociale i.v. € 50.000,00 - R.E.A. di MI n. 1809078 - C.F. e P.IVA 05260700967

Soggetto al controllo e coordinamento della Soc. Italweber S.p.A. - C.F. e P.IVA 00737760157

