

**Sedi operative:**

Via Liguria, 52 - 37060 Lugagnano di Sona (VR)  
 Tel. +39 045 6230 855 / 045 989477 - Fax +39 045 8510550  
 info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

Via Per Inveruno, 103 - 20020 Busto Garolfo (MI)  
 Tel. +39 0331 537508 - Fax +39 0331 537504  
 info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

**TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO A SECCO**

| TRASFORMATORE MONOFASE ISOLAMENTO |      |            | COD                        | IPB00030CC04 |  |
|-----------------------------------|------|------------|----------------------------|--------------|--|
| POTENZA                           | VA   | 30         | DATI TECNICI DEI MATERIALI |              |  |
| Tensione Primaria                 | V    | 0-230-400  |                            |              |  |
| Frequenza                         | Hz   | 50/60      |                            |              |  |
| Tensione secondaria               | V    | 12/0/12    |                            |              |  |
| Potenza secondaria                | VA   |            |                            |              |  |
| Tensione secondaria               | V    |            |                            |              |  |
| Potenza secondaria                | VA   |            |                            |              |  |
| Tensione secondaria               | V    |            |                            |              |  |
| Potenza secondaria                | VA   |            |                            |              |  |
| Protetto cto.cto                  | Tipo | NO         | CARATTERISTICHE            |              |  |
| Raffreddamento                    | Tipo | AN         |                            |              |  |
| Avvolgimenti                      | Tipo | Impregnati |                            |              |  |
| Materiale avvolgimenti            | Tipo | CU         |                            |              |  |
| Installazione                     | Tipo | Interno    |                            |              |  |
| Classe d'isolamento               | Tipo | F          |                            |              |  |
| Classe di sovratemperatura        | Tipo | F          |                            |              |  |
| Temperatura ambiente              | °C   | 50         |                            |              |  |
|                                   |      |            |                            |              |  |
| Larghezza                         | mm   | 90         |                            |              |  |
| Profondità                        | mm   | 106        |                            |              |  |
| Altezza                           | mm   | 96         |                            |              |  |
| Fissaggio X                       | mm   |            |                            |              |  |
| Fissaggio Y                       | mm   |            |                            |              |  |
| Peso                              | Kg   | 1,35       |                            |              |  |
|                                   |      |            |                            |              |  |
|                                   |      |            | GRADO DI PROTEZIONE        |              |  |
|                                   |      |            |                            |              |  |
|                                   |      |            |                            |              |  |
|                                   |      |            |                            |              |  |
|                                   |      |            |                            |              |  |
|                                   |      |            |                            |              |  |
|                                   |      |            |                            |              |  |
|                                   |      |            |                            |              |  |
|                                   |      |            |                            |              |  |
|                                   |      |            | NORMATIVE APPLICATA        |              |  |
|                                   |      |            |                            |              |  |
|                                   |      |            |                            |              |  |
|                                   |      |            |                            |              |  |
|                                   |      |            |                            |              |  |
|                                   |      |            |                            |              |  |
|                                   |      |            |                            |              |  |
|                                   |      |            |                            |              |  |
|                                   |      |            |                            |              |  |

**DIMENSIONI**


**N.B.:** Dimensioni e dati elettrici sono indicativi  
 Tolleranze sui valori secondo Norme CEI in vigore

Italweber Elettra S.r.l.

Sede Legale: Via E. Fermi 40/42- 20090 Assago ( MI)

Capitale Sociale i.v. € 50.000,00 - R.E.A. di MI n. 1809078 - C.F. e P.IVA 05260700967

Soggetto al controllo e coordinamento della Soc. Italweber S.p.A. - C.F. e P.IVA 00737760157