

Sedi operative:

 Via Liguria, 52 - 37060 Lugagnano di Sona (VR)
 Tel. +39 045 6230 855 / 045 989477 - Fax +39 045 8510550
 info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

 Via Per Inveruno, 103 - 20020 Busto Garolfo (MI)
 Tel. +39 0331 537508 - Fax +39 0331 537504
 info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO A SECCO

TRASFORMATORE MONOFASE ISOLAMENTO			COD	IPB00030CC07	
POTENZA	VA	30	DATI TECNICI DEI MATERIALI LAMIERINO MAGNETICO 1,5 W/KG Cartoccio in Nylon caricato Fibra vetro CL. F Filo smaltato Gardo 1-2 CL. H Nastro e carta isolante DMD CL. F Vernice isolante VA 160 CL. H Morsetti in Poliamide autoestinguente		
Tensione Primaria	V	0-230-400			
Frequenza	Hz	50/60			
Tensione secondaria	V	0/230			
Potenza secondaria	VA				
Tensione secondaria	V				
Potenza secondaria	VA				
Tensione secondaria	V				
Potenza secondaria	VA				
Protetto cto.cto	Tipo	NO			
Raffreddamento	Tipo	AN			
Avvolgimenti	Tipo	Impregnati			
Materiale avvolgimenti	Tipo	CU			
Installazione	Tipo	Interno	GRADO DI PROTEZIONE IP00		
Classe d'isolamento	Tipo	F	NORMATIVE APPLICATA EN61558-1 EN61558-2-4 CEI 96/7		
Classe di sovratemperatura	Tipo	F			
Temperatura ambiente	°C	50			
Larghezza	mm	90			
Profondità	mm	106			
Altezza	mm	96			
Fissaggio X	mm				
Fissaggio Y	mm				
Peso	Kg	1,35			

DIMENSIONI


N.B.: Dimensioni e dati elettrici sono indicativi
 Tolleranze sui valori secondo Norme CEI in vigore

Italweber Elettra S.r.l.

Sede Legale: Via E. Fermi 40/42- 20090 Assago (MI)

Capitale Sociale i.v. € 50.000,00 - R.E.A. di MI n. 1809078 - C.F. e P.IVA 05260700967

Soggetto al controllo e coordinamento della Soc. Italweber S.p.A. - C.F. e P.IVA 00737760157