

Sedi operative:

Via Liguria, 52 - 37060 Lugagnano di Sona (VR)
 Tel. +39 045 6230 855 / 045 989477 - Fax +39 045 8510550
 info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

Via Per Inveruno, 103 - 20020 Busto Garolfo (MI)
 Tel. +39 0331 537508 - Fax +39 0331 537504
 info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO A SECCO

TRASFORMATORE MONOFASE ISOLAMENTO			COD	IPB00040CC02		
POTENZA	VA	40	DATI TECNICI DEI MATERIALI			
Tensione Primaria	V	0-230-400				
Frequenza	Hz	50/60				
Tensione secondaria	V	0/24				
Potenza secondaria	VA					
Tensione secondaria	V					
Potenza secondaria	VA					
Tensione secondaria	V					
Potenza secondaria	VA					
Protetto cto.cto	Tipo	NO	CARATTERISTICHE			
Raffreddamento	Tipo	AN				
Avvolgimenti	Tipo	Impregnati				
Materiale avvolgimenti	Tipo	CU				
Installazione	Tipo	Interno				
Classe d'isolamento	Tipo	F				
Classe di sovratemperatura	Tipo	F				
Temperatura ambiente	°C	50				
						TENSIONE DI ISOLAMENTO
Larghezza	mm	90				
Profondità	mm	106				
Altezza	mm	96				
Fissaggio X	mm					
Fissaggio Y	mm					
Peso	Kg	1,35				
			TRA AVVOLGIMENTI			
			TRA AVV. E MASSA			2500V
			GRADO DI PROTEZIONE			IP00
			NORMATIVE APPLICATA			
			EN61558-1 EN61558-2-4			
			CEI 96/7			

DIMENSIONI


N.B.: Dimensioni e dati elettrici sono indicativi
 Tolleranze sui valori secondo Norme CEI in vigore

Italweber Elettra S.r.l.

Sede Legale: Via E. Fermi 40/42- 20090 Assago (MI)

Capitale Sociale i.v. € 50.000,00 - R.E.A. di MI n. 1809078 - C.F. e P.IVA 05260700967

Soggetto al controllo e coordinamento della Soc. Italweber S.p.A. - C.F. e P.IVA 00737760157