

Sedi operative:

Via Liguria, 52 - 37060 Lugagnano di Sona (VR)
 Tel. +39 045 6230 855 / 045 989477 - Fax +39 045 8510550
 info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

Via Per Inveruno, 103 - 20020 Busto Garolfo (MI)
 Tel. +39 0331 537508 - Fax +39 0331 537504
 info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO A SECCO

TRASFORMATORE MONOFASE ISOLAMENTO			COD	IPB00075EE24			
POTENZA	VA	75	DATI TECNICI DEI MATERIALI				
Tensione Primaria	V	+/-15V 0-230-400					
Frequenza	Hz	50/60					
Tensione secondaria	V	0/115/0/115					
Potenza secondaria	VA		LAMIERINO MAGNETICO	1,5 W/KG			
Tensione secondaria	V		Cartoccio in Nylon caricato Fibra vetro	CL. F			
Potenza secondaria	VA		Filo smaltato Gardo 1-2	CL. H			
Tensione secondaria	V		Nastro e carta isolante DMD	CL. F			
Potenza secondaria	VA		Vernice isolante VA 160	CL. H			
Tensione secondaria	V		Morsetti in Poliamide autoestinguente				
Potenza secondaria	VA		CARATTERISTICHE				
Protetto cto.cto	Tipo	NO					
Raffreddamento	Tipo	AN					
Avvolgimenti	Tipo	Impregnati					
Materiale avvolgimenti	Tipo	CU	TENSIONE DI ISOLAMENTO				
Installazione	Tipo	Interno					
Classe d'isolamento	Tipo	F	TRA AVVOLGIMENTI	5000V			
Classe di sovratemperatura	Tipo	F	TRA AVV. E MASSA	2500V			
Temperatura ambiente	°C	50	GRADO DI PROTEZIONE				