

Sedi operative:

Via Liguria, 52 - 37060 Lugagnano di Sona (VR)
 Tel. +39 045 6230 855 / 045 989477 - Fax +39 045 8510550
 info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

Via Per Inveruno, 103 - 20020 Busto Garolfo (MI)
 Tel. +39 0331 537508 - Fax +39 0331 537504
 info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO A SECCO

TRASFORMATORE MONOFASE ISOLAMENTO			COD IPB00200CC15	
POTENZA	VA	200	DATI TECNICI DEI MATERIALI	
Tensione Primaria	V	0-230-400		
Frequenza	Hz	50/60		
Tensione secondaria	V	115/0/115		
Potenza secondaria	VA			
Tensione secondaria	V		LAMIERINO MAGNETICO	1,5 W/KG
Potenza secondaria	VA		Cartoccio in Nylon caricato Fibra vetro	CL. F
Tensione secondaria	V		Filo smaltato Gardo 1-2	CL. H
Potenza secondaria	VA		Nastro e carta isolante DMD	CL. F
Tensione secondaria	V		Vernice isolante VA 160	CL. H
Potenza secondaria	VA		Morsetti in Poliamide autoestinguente	
Protetto cto.cto	Tipo	NO	CARATTERISTICHE	
Raffreddamento	Tipo	AN		
Avvolgimenti	Tipo	Impregnati		
Materiale avvolgimenti	Tipo	CU		
Installazione	Tipo	Interno		
Classe d'isolamento	Tipo	F	TENSIONE DI ISOLAMENTO	
Classe di sovratemperatura	Tipo	F	TRA AVVOLGIMENTI	5000V
Temperatura ambiente	°C	50	TRA AVV. E MASSA	2500V
Larghezza	mm	102	NORMATIVE APPLICATA	
Profondità	mm	116		
Altezza	mm	126		
Fissaggio X	mm			
Fissaggio Y	mm			
Peso	Kg	3,4	EN61558-1 EN61558-2-4	
			CEI 96/7	

DIMENSIONI


N.B.: Dimensioni e dati elettrici sono indicativi
 Tolleranze sui valori secondo Norme CEI in vigore

Italweber Elettra S.r.l.

Sede Legale: Via E. Fermi 40/42- 20090 Assago (MI)

Capitale Sociale i.v. € 50.000,00 - R.E.A. di MI n. 1809078 - C.F. e P.IVA 05260700967

Soggetto al controllo e coordinamento della Soc. Italweber S.p.A. - C.F. e P.IVA 00737760157