

Sedi operative:

Via Liguria, 52 - 37060 Lugagnano di Sona (VR)
Tel. +39 045 6230 855 / 045 989477 - Fax +39 045 8510550
info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

Via Per Inveruno, 103 - 20020 Busto Garolfo (MI)
Tel. +39 0331 537508 - Fax +39 0331 537504
info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO A SECCO

TRASFORMATORE MONOFASE ISOLAMENTO			COD	CBM001K0CC08-I	
POTENZA	VA	1000	DATI TECNICI DEI MATERIALI		
Tensione Primaria	V	0-230-400			
Frequenza	Hz	50/60			
Tensione secondaria	V	24/0/24			
Potenza secondaria	VA				
Tensione secondaria	V		LAMIERINO MAGNETICO	1,5 W/KG	
Potenza secondaria	VA		Cartoccio in Nylon caricato Fibra vetro	CL. F	
Tensione secondaria	V		Filo smaltato Gardo 1-2	CL. H	
Potenza secondaria	VA		Nastro e carta isolante DMD	CL. F	
Tensione secondaria	V		Vernice isolante VA 160	CL. H	
Potenza secondaria	VA		Morsetti in Poliamide autoestinguente		
Protetto cto.cto	Tipo	NO	CARATTERISTICHE		
Raffreddamento	Tipo	AN			
Avvolgimenti	Tipo	Impregnati	TENSIONE DI ISOLAMENTO		
Materiale avvolgimenti	Tipo	CU	TRA AVVOLGIMENTI	5000V	
Installazione	Tipo	Interno	TRA AVV. E MASSA	2500V	
Classe d'isolamento	Tipo	F	GRADO DI PROTEZIONE		
Classe di sovratemperatura	Tipo	F			
Temperatura ambiente	°C	50	IP00		
Larghezza	mm	153	NORMATIVE APPLICATA		
Profondità	mm	158			
Altezza	mm	137	EN61558-1 EN61558-2-4		
Fissaggio X	mm	125	CEI 96/7		
Fissaggio Y	mm	135			
Peso	Kg	11,3			

DIMENSIONI


N.B.: Dimensioni e dati elettrici sono indicativi
Tolleranze sui valori secondo Norme CEI in vigore

Italweber Elettra S.r.l.

Sede Legale: Via E. Fermi 40/42- 20090 Assago (MI)

Capitale Sociale i.v. € 50.000,00 - R.E.A. di MI n. 1809078 - C.F. e P.IVA 05260700967

Soggetto al controllo e coordinamento della Soc. Italweber S.p.A. - C.F. e P.IVA 00737760157