

Sedi operative:


Via Liguria, 52 - 37060 Lugagnano di Sona (VR)
Tel. +39 045 6230 855 / 045 989477 - Fax +39 045 8510550
info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

Via Per Inveruno, 103 - 20020 Busto Garolfo (MI)
Tel. +39 0331 537508 - Fax +39 0331 537504
info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO A SECCO

TRASFORMATORE MONOFASE ISOLAMENTO			COD	CCM002K0CC15	
POTENZA	VA	2000	DATI TECNICI DEI MATERIALI		
Tensione Primaria	V	0-230-400			
Frequenza	Hz	50/60			
Tensione secondaria	V	115/0/115	LAMIERINO MAGNETICO		1,5 W/KG
Potenza secondaria	VA		Cartoccio in Nylon caricato Fibra vetro		CL. F
Tensione secondaria	V		Filo smaltato Gardo 1-2		CL. H
Potenza secondaria	VA		Nastro e carta isolante DMD		CL. F
Tensione secondaria	V		Vernice isolante VA 160		CL. H
Potenza secondaria	VA		Morsetti in Poliamide autoestinguente		
Protetto cto.cto	Tipo	NO	CARATTERISTICHE		
Raffreddamento	Tipo	AN			
Avvolgimenti	Tipo	Impregnati			
Materiale avvolgimenti	Tipo	CU	TENSIONE DI ISOLAMENTO		
Installazione	Tipo	Interno	TRA AVVOLGIMENTI		5000V
Classe d'isolamento	Tipo	F	TRA AVV. E MASSA		2500V
Classe di sovratemperatura	Tipo	F	GRADO DI PROTEZIONE		IP00
Temperatura ambiente	°C	50			
			NORMATIVE APPLICATA		
Larghezza	mm	195			
Profondità	mm	160			
Altezza	mm	178	EN61558-1 EN61558-2-4		
Fissaggio X	mm	168/132	CEI 96/7		
Fissaggio Y	mm	117			
Peso	Kg	19,1			

DIMENSIONI



N.B.: Dimensioni e dati elettrici sono indicativi

Tolleranze sui valori secondo Norme CEI in vigore

Italweber Elettra S.r.l.

Sede Legale: Via E. Fermi 40/42- 20090 Assago (MI)

Capitale Sociale i.v. € 50.000,00 - R.E.A. di MI n. 1809078 - C.F. e P.IVA 05260700967

Soggetto al controllo e coordinamento della Soc. Italweber S.p.A. - C.F. e P.IVA 00737760157

