


**Sedi operative:**

Via Liguria, 52 - 37060 Lugagnano di Sona (VR)  
Tel. +39 045 6230 855 / 045 989477 - Fax +39 045 8510550  
info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

Via Per Inveruno, 103 - 20020 Busto Garolfo (MI)  
Tel. +39 0331 537508 - Fax +39 0331 537504  
info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

**TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO A SECCO**

| TRASFORMATORE MONOFASE ISOLAMENTO |      |            | COD CFM00160CC04-I                      |          |
|-----------------------------------|------|------------|-----------------------------------------|----------|
| POTENZA                           | VA   | 160        | DATI TECNICI DEI MATERIALI              |          |
| Tensione Primaria                 | V    | 0/230/400  |                                         |          |
| Frequenza                         | Hz   | 50/60      |                                         |          |
| Tensione secondaria               | V    | 12/0/12    |                                         |          |
| Potenza secondaria                | VA   | 160        | LAMIERINO MAGNETICO                     | 1,5 W/KG |
| Tensione secondaria               | V    |            | Cartoccio in Nylon caricato Fibra vetro | CL. F    |
| Potenza secondaria                | VA   |            | Filo smaltato Gardo 1-2                 | CL. H    |
| Tensione secondaria               | V    |            | Nastro e carta isolante DMD             | CL. F    |
| Potenza secondaria                | VA   |            | Vernice isolante VA 160                 | CL. H    |
| Tensione secondaria               | V    |            | Morsetti in Poliamide autoestinguente   |          |
| Potenza secondaria                | VA   |            | CARATTERISTICHE                         |          |
| Protetto cto.cto                  | Tipo | NO         |                                         |          |
| Raffreddamento                    | Tipo | AN         |                                         |          |
| Avvolgimenti                      | Tipo | Impregnati | TENSIONE DI ISOLAMENTO                  |          |
| Materiale avvolgimenti            | Tipo | CU         | TRA AVVOLGIMENTI                        | 5000V    |
| Installazione                     | Tipo | Interno    | TRA AVV. E MASSA                        | 2500V    |
| Classe d'isolamento               | Tipo | F          | GRADO DI PROTEZIONE                     |          |
| Classe di sovratemperatura        | Tipo | F          |                                         |          |
| Temperatura ambiente              | °C   | 50         | NORMATIVE APPLICATA                     |          |
|                                   |      |            |                                         |          |
| Larghezza                         | mm   | 98         |                                         |          |
| Profondità                        | mm   | 98         |                                         |          |
| Altezza                           | mm   | 95         |                                         |          |
| Fissaggio X                       | mm   | 80         |                                         |          |
| Fissaggio Y                       | mm   | 62         |                                         |          |
| Peso                              | Kg   | 2,44       |                                         |          |
|                                   |      |            |                                         |          |
|                                   |      |            |                                         |          |

**DIMENSIONI**


**N.B.:** Dimensioni e dati elettrici sono indicativi  
Tolleranze sui valori secondo Norme CEI in vigore

Italweber Elettra S.r.l.

Sede Legale: Via E. Fermi 40/42- 20090 Assago ( MI)

Capitale Sociale i.v. € 50.000,00 - R.E.A. di MI n. 1809078 - C.F. e P.IVA 05260700967

Soggetto al controllo e coordinamento della Soc. Italweber S.p.A. - C.F. e P.IVA 00737760157