

Sedi operative:

Via Liguria, 52 - 37060 Lugagnano di Sona (VR)
Tel. +39 045 6230 855 / 045 989477 - Fax +39 045 8510550
info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

Via Per Inveruno, 103 - 20020 Busto Garolfo (MI)
Tel. +39 0331 537508 - Fax +39 0331 537504
info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO A SECCO

TRASFORMATORE MONOFASE ISOLAMENTO			COD		CFM001K0CC22-I	
POTENZA	VA	1000	DATI TECNICI DEI MATERIALI			
Tensione Primaria	V	0-230-400				
Frequenza	Hz	50/60				
Tensione secondaria	V	0/55/0/55				
Potenza secondaria	VA		LAMIERINO MAGNETICO	1,5 W/KG		
Tensione secondaria	V		Cartoccio in Nylon caricato Fibra vetro	CL. F		
Potenza secondaria	VA		Filo smaltato Gardo 1-2	CL. H		
Tensione secondaria	V		Nastro e carta isolante DMD	CL. F		
Potenza secondaria	VA		Vernice isolante VA 160	CL. H		
Tensione secondaria	V		Morsetti in Poliamide autoestinguente			
Potenza secondaria	VA		CARATTERISTICHE			
Protetto cto.cto	Tipo	NO				
Raffreddamento	Tipo	AN				
Avvolgimenti	Tipo	Impregnati				
Materiale avvolgimenti	Tipo	CU	TENSIONE DI ISOLAMENTO			
Installazione	Tipo	Interno	TRA AVVOLGIMENTI	5000V		
Classe d'isolamento	Tipo	F	TRA AVV. E MASSA	2500V		
Classe di sovratemperatura	Tipo	F	GRADO DI PROTEZIONE			
Temperatura ambiente	°C	50				
Larghezza	mm	153	NORMATIVE APPLICATA			
Profondità	mm	148				
Altezza	mm	137				
Fissaggio X	mm	125				
Fissaggio Y	mm	125	EN61558-1 EN61558-2-4			
Peso	Kg	11,3	CEI 96/7			

DIMENSIONI


N.B.: Dimensioni e dati elettrici sono indicativi
Tolleranze sui valori secondo Norme CEI in vigore

Italweber Elettra S.r.l.

Sede Legale: Via E. Fermi 40/42- 20090 Assago (MI)

Capitale Sociale i.v. € 50.000,00 - R.E.A. di MI n. 1809078 - C.F. e P.IVA 05260700967

Soggetto al controllo e coordinamento della Soc. Italweber S.p.A. - C.F. e P.IVA 00737760157