

Sedi operative:

Via Liguria, 52 - 37060 Lugagnano di Sona (VR)
 Tel. +39 045 6230 855 / 045 989477 - Fax +39 045 8510550
 info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

Via Per Inveruno, 103 - 20020 Busto Garolfo (MI)
 Tel. +39 0331 537508 - Fax +39 0331 537504
 info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO A SECCO

TRASFORMATORE MONOFASE ISOLAMENTO			COD OMX0500600CC12	
POTENZA	VA	800	DATI TECNICI DEI MATERIALI	
Tensione Primaria	V	0-230-400		
Frequenza	Hz	50/60		
Tensione secondaria	V	0/12/24		
Potenza secondaria	VA		LAMIERINO MAGNETICO	1,5 W/KG
Tensione secondaria	V		Cartoccio in Nylon caricato Fibra vetro	CL. F
Potenza secondaria	VA		Filo smaltato Gardo 1-2	CL. H
Tensione secondaria	V		Nastro e carta isolante DMD	CL. F
Potenza secondaria	VA		Vernice isolante VA 160	CL. H
Tensione secondaria	V		Morsetti in Poliamide autoestinguente	
Potenza secondaria	VA		CARATTERISTICHE	
Protetto cto.cto	Tipo	NO		
Raffreddamento	Tipo	AN		
Avvolgimenti	Tipo	Impregnati		
Materiale avvolgimenti	Tipo	CU	TENSIONE DI ISOLAMENTO	
Installazione	Tipo	Interno	TRA AVVOLGIMENTI	5000V
Classe d'isolamento	Tipo	F	TRA AVV. E MASSA	2500V
Classe di sovratemperatura	Tipo	F	GRADO DI PROTEZIONE	
Temperatura ambiente	°C	50	IP00	
			NORMATIVE APPLICATA	
Larghezza	mm	153		
Profondità	mm	138		
Altezza	mm	137		
Fissaggio X	mm	125	EN61558-1 EN61558-2-4	
Fissaggio Y	mm	105	CEI 96/7	
Peso	Kg	9,4		

DIMENSIONI


N.B.: Dimensioni e dati elettrici sono indicativi
 Tolleranze sui valori secondo Norme CEI in vigore

Italweber Elettra S.r.l.

Sede Legale: Via E. Fermi 40/42- 20090 Assago (MI)

Capitale Sociale i.v. € 50.000,00 - R.E.A. di MI n. 1809078 - C.F. e P.IVA 05260700967

Soggetto al controllo e coordinamento della Soc. Italweber S.p.A. - C.F. e P.IVA 00737760157