



(l'immagine del prodotto è puramente indicativa)

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CU 1,4mm
Conduttore 1 (Resistenza)	11,7 Ohm/Km
Diel./isolam.	PEGJ 5,5 mm
Lamina 1	AL2 100 %
Calza 1	Almelec 85 %
Guaina Esterna	Termoplastico LSZH Blu
Guaina Esterna (Diametro)	7,5 mm
Impedenza caratteristica	75 ± 3 Ohm
Capacità mutua o del cavo coassiale	53 ± 2 pF/m
Velocità di propagazione	85 %
Efficienza di schermatura (30-1000 MHz)	> 90 dB
Resistenza schermo	16 Ohm/Km
Isolamento guaina	C-4 (U0=400V)
Tensione di prova	2,5 kVac
Raggio minimo curvatura	8 x O.D.
Peso	4,9 Kg/100m
Note	Lunghezza massima consentita del collegamento video: Analogico: 1250m Digitale: 250m

Codice

DV140BH

Descrizione

DV140 HD LSZH

Famiglia

CAVI PER VIDEOCONTROLLO HD E TVCC (TIPO DV)

Caratteristiche elettriche

Freq.	Atten. dBx100m	RL dB
1	0,7	1-50MHz > 30
3	1,1	
5	1,3	
10	1,7	
50	3,8	

Altre informazioni

Connettori ACBAN	Confezioni M100	Conformità norme EN 50117 CEI 46-1 IEC 754-2 CEI-UNEL 36762
---------------------	--------------------	---

Applicazioni

Impianti di video sorveglianza, TVCC, video analogico e digitale HD-SDI e comando con schermo a treccia in alluminio. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Marcatura

Data, ITC, articolo, metri



REV.07/11/2016 17:00:57

ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470
www.itc-belden.com