



(l'immagine del prodotto è puramente indicativa)

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CW 0,81mm
Conduttore 1 (Resistenza)	84 Ohm/Km
Conduttore 2	CU 2x1,5mm ²
Conduttore 2 (Resistenza)	12 Ohm/Km
Conduttore 3	CU 2x0,5mm ²
Conduttore 3 (resistenza)	39 Ohm/Km
Diel./isolam.	PEGJ 3,5 mm
Lamina 1	AL3/3 100 %
Calza 1	CuSn 55 %
Guaina Interna	PVC antifiamma Bianco
Guaina Interna (Diametro)	5 mm
Guaina Esterna	PVC antifiamma Bianco
Guaina Esterna (Diametro)	10,4 mm
Impedenza caratteristica	75 ± 3 Ohm
Capacità mutua o del cavo coassiale	53 ± 2 pF/m
Velocità di propagazione	83 %
Efficienza di schermatura (30-1000 MHz)	> 80 dB
Resistenza schermo	16 Ohm/Km
Isolamento guaina	C-4 (U0=400V)
Tensione di prova	2,5 kVac
Raggio minimo curvatura	10 x O.D.
Peso	13,5 Kg/100m

Codice

SA515GR

Descrizione

CCS 59 + 2X1,5MM² + 2X0,5MM²

Famiglia

CAVI VIDEOCONTROLLO E TELECAMERE TVCC

Caratteristiche elettriche

Freq.	Atten. dBx100m	RL dB
5	0,8	100-300MHz > 30
10	2,3	300-900MHz > 28
50	5,8	900-2150MHz > 25
100	8,2	

Altre informazioni

Confezioni
M100

Conformità norme
EN 50117
CEI 20-22 III
CEI UNEL 36762

Applicazioni

Impianti di video sorveglianza, TVCC, video analogico e digitale, comando, RGB, VGA.
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Marcatura

Data, ITC, articolo, metri



REV.06/06/2012 10:29:17

ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470

www.itc-belden.com