



(l'immagine del prodotto è puramente indicativa)

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CU 1,13mm
Conduttore 1 (Resistenza)	18 Ohm/Km
Diel./isolam.	PEGJ 4,8 mm
Lamina 1	AL3/3 100 %
Calza 1	CuSn 80 %
Guaina Esterna	PVC Bianco, Rosso, Verde, Blu, Giallo
Guaina Esterna (Diametro)	6,8 mm
Impedenza caratteristica	75 ± 2 Ohm
Capacità mutua o del cavo coassiale	52 ± 2 pF/m
Velocità di propagazione	85 %
Efficienza di schermatura (30-1000 MHz)	> 105 dB
Resistenza schermo	10 Ohm/Km
Isolamento guaina	C-4 (U0=400V)
Tensione di prova	2,5 KVac
Raggio minimo curvatura	8 x O.D.
Peso	5 Kg/100m
Note	Classe A+

Codice

SADD5BI

Descrizione

DIGITAL SAT SUPER (ANCHE SCATOLA 5 COLORI)

Famiglia

CAVI CLASSE A+ E A++ CON GUAINA PVC PER SAT E DTT - ECA

Caratteristiche elettriche

Freq.	Atten. dBx100m	RL dB
50	3,8	5-470 MHz > 36
230	8,3	470-1000 MHz > 34
470	12,3	1000-2000 MHz > 30
860	17,1	2000-3000 MHz > 28
1000	18,5	
1350	21,7	
1750	25,1	
2000	27,3	
2150	28,2	
2400	30,2	
3000	33,8	

Altre informazioni

Connettori AC-SI AV125	Confezioni M100 MB250 B250 B500	Conformità norme EN 50117 CEI 46-1 CEI 12-15 CEI UNEL 36762
------------------------------	---	---

Applicazioni

Distribuzione di "segnali digitali" multimediali provenienti da satellite, antenna, specialmente idonei in zone inquinate da interferenze. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1KV.

Marcatura

Data, ITC, articolo, metri



REV.23/07/2018 15:12:46

ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470

www.itc-belden.com