



(l'immagine del prodotto è puramente indicativa)

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CU 1,02mm
Conduttore 1 (Resistenza)	22 Ohm/Km
Diel./isolam.	PEGJ 4,4 mm
Lamina 1	AL3 100 %
Calza 1	CuSn 70 %
Guaina Interna	PE
Guaina Interna (Diametro)	6,6 mm
Guaina Esterna	PE Nero
Guaina Esterna (Diametro)	10,2 mm
Armatura antiroditoro	Lamina di alluminio termosaldato
Impedenza caratteristica	75 ± 2 Ohm
Capacità mutua o del cavo coassiale	52 ± 2 pF/m
Velocità di propagazione	85 %
Efficienza di schermatura (30-1000 MHz)	> 110 dB
Separatore	nastro igroespandente
Resistenza schermo	18 Ohm/Km
Isolamento guaina	C-4 (U0=400V)
Tensione di prova	4,5 kVac
Raggio minimo curvatura	10 x O.D.
Peso	8 Kg/100m
Note	Trazione max. 200N

Codice

CA-T6PN

Descrizione

BLINDO 6 ARMATO LAMINA + NASTRO IGROESPANDENTE

Famiglia

CAVI COASSIALI PER SAT E DTT CON DOPPIA GUAINA PER ESTERNO/INTERRAMENTO

Caratteristiche elettriche

Freq.	Atten. dBx100m	RL dB
50	4,6	5-470 MHz > 36
230	9,6	470-1000 MHz > 34
470	14,0	1000-2000 MHz > 30
860	19,6	2000-3000 MHz > 28
1000	21,0	
1350	24,8	
1750	28,5	
2000	30,9	
2150	31,9	
2400	33,7	
3000	37,7	

Altre informazioni

Connettori	Confezioni	Conformità norme
AC-OI	M100	EN 50117
AV124	B500	CEI 46-1
	1000	CEI 12-15
		CEI UNEL 36762

Applicazioni

Cavi per distribuzione di segnali televisivi provenienti da satellite e Digitale Terrestre.

Tutti i cavi sono indicati per la posa in ambienti umidi e idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

I cavi Blindo sono destinati all'interramento diretto.

Marcatura

Data, ITC, articolo, metri



REV.07/02/2017 09:09:17

ITC S.R.L.

Via Bora, 4

48012 Bagnacavallo

Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470

www.itc-belden.com