



(l'immagine del prodotto è puramente indicativa)

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CU 5x0,22mm ²
Conduttore 1 (Resistenza)	89 Ohm/Km
Isolamento	PVC antifiamma
Colore conduttori	Colori secondo DIN 47100
Lamina 1	AL2 100 %
Calza 1	CU > 40 %
Guaina Esterna	PVC antifiamma Grigio
Guaina Esterna (Diametro)	4,8 mm
Capacità mutua o del cavo coassiale	MUTUA 120 pF/m
Resistenza isolamento (20°C)	Min 200 GOhm x Km
Temperatura di impiego	-10 / +80 °C
Isolamento guaina	C-4 (U0=400V)
Tensione di prova	2,5 KVac
Raggio minimo curvatura	20/40
Peso	4 Kg/100m
Note	Twistatura globale CPR Classe di reazione al fuoco secondo EN 50575: Eca

Codice

CY-5AGR

Descrizione

CY 5X0,22 FR2OHH2R

Famiglia

CAVI SCHERMATI PER DATI E COMANDI FR2OHH2R (TIPO CY) - ECA

Caratteristiche elettriche

Altre informazioni

Confezioni	Conformità norme
M100	IEC 332-1-2
B500	VDE 0812 p.q.a.
B1000	CEI UNEL 36762

Applicazioni

Rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, interconnessioni di interfaccia e alimentazione Inverter. Importante protezione contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Marcatura

Data, ITC, articolo, metri



REV.21/10/2019 14:16:59

ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470

www.itc-belden.com