



(l'immagine del prodotto è puramente indicativa)

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CuSn 7x0,4mm
Conduttore 1 (Resistenza)	20,5 Ohm/Km
Diel./isolam.	PE 7,2 mm
Calza 1	CU 94 %
Guaina Esterna	Termoplastico LSZH Grigio
Guaina Esterna (Diametro)	10,3 mm
Impedenza caratteristica	75 ± 2 Ohm
Capacità mutua o del cavo coassiale	67 ± 2 pF/m
Velocità di propagazione	66 %
Efficienza di schermatura (30-1000 MHz)	> 60 dB
Temperatura di impiego	-20/+85 °C
Resistenza schermo	4,2 Ohm/Km
Isolamento guaina	C-4 (U0=400V)
Tensione di prova	4,5 kVac
Raggio minimo curvatura	10 x O.D.
Peso	13 Kg/100m
Note	CPR Classe di reazione al fuoco secondo EN 50575: Eca

Codice

RGL11GZ

Descrizione

RG 11 LSZH

Famiglia

COASSIALI RG 75 OHM

Caratteristiche elettriche

Freq.	Atten. dBx100m	RL dB
50	5,2	100-300MHz > 35
230	11,5	300-900MHz > 30
470	17,0	
860	20,5	
1000	25,6	

Altre informazioni

Connettori ACG11	Confezioni Su richiesta	Conformità norme CEI 20-22.III CEI 20-35 CEI 20-37 MIL C-17 CEI UNEL 36762
---------------------	----------------------------	---

Applicazioni

Distribuzione di segnali analogici per applicazioni video e TVCC.

Marcatura

Data, ITC, articolo, CEI 20-37, metri



REV.08/06/2020 09:30:04

ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470

www.itc-belden.com