



(l'immagine del prodotto è puramente indicativa)

Codice

RGL14GZ

Descrizione

RG 214 LSZH

Famiglia

COASSIALI RG 50 OHM

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CuAg 7x0,75mm
Conduttore 1 (Resistenza)	6,0 Ohm/Km
Diel./isolam.	PE 7,2 mm
Calza 1	CuAg 95 %
Calza 2	CuAg 90 %
Guaina Esterna	Termoplastico LSZH Grigio
Guaina Esterna (Diametro)	10,8 mm
Impedenza caratteristica	50 ± 2 Ohm
Capacità mutua o del cavo coassiale	98 ± 2 pF/m
Velocità di propagazione	66 %
Efficienza di schermatura (30-1000 MHz)	> 70 dB
Temperatura di impiego	-20/+85 °C
Resistenza schermo	3,1 Ohm/Km
Isolamento guaina	C-4 (U0=400V)
Tensione di prova	4,5 kVac
Raggio minimo curvatura	10 x O.D.
Peso	17,8 Kg/100m

Caratteristiche elettriche

Freq.	Atten. dBx100m	RL dB
50	4,3	100-300MHz > 35
230	9,2	300-900MHz > 30
470	13,6	
860	20,9	
1000	23,0	

Altre informazioni

Confezioni Su richiesta	Conformità norme CEI 20-22.III CEI 20-35 CEI 20-37 MIL C-17 CEI UNEL 36762
----------------------------	---

Applicazioni

Distribuzione di segnali in radiofrequenza e antenne rice-trasmettenti.

Marcatura

Data, ITC, articolo, CEI 20-37, metri



REV.19/11/2018 18:30:58

ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470

www.itc-belden.com