



(l'immagine del prodotto è puramente indicativa)

Codice

RGL23GZ

Descrizione

RG 223 LSZH

Famiglia

COASSIALI RG 50 OHM

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CuAg 0,90mm
Conduttore 1 (Resistenza)	28,0 Ohm/Km
Diel./isolam.	PE 2,95 mm
Calza 1	CuAg 95 %
Calza 2	CuAg 90 %
Guaina Esterna	Termoplastico LSZH Grigio
Guaina Esterna (Diametro)	5,3 mm
Impedenza caratteristica	50 ± 2 Ohm
Capacità mutua o del cavo coassiale	98 ± 2 pF/m
Velocità di propagazione	66 %
Efficienza di schermatura (30-1000 MHz)	> 70 dB
Temperatura di impiego	-20/+85 °C
Resistenza schermo	4,5 Ohm/Km
Isolamento guaina	C-4 (U0=400V)
Tensione di prova	4,5 kVac
Raggio minimo curvatura	8 x O.D.
Peso	5,3 Kg/100m
Note	CPR Classe di reazione al fuoco secondo EN 50575: Eca

Caratteristiche elettriche

Freq.	Atten. dBx100m	RL dB
50	10,5	100-300MHz > 35
230	23,6	300-900MHz > 30
470	33,8	
860	43,9	
1000	54,2	

Altre informazioni

Confezioni Su richiesta	Conformità norme CEI 20-22.III CEI 20-35 CEI 20-37 MIL C-17 CEI UNEL 36762
----------------------------	---

Applicazioni

Distribuzione di segnali in radiofrequenza e antenne rice-trasmettenti.

Marcatura

Data, ITC, articolo, CEI 20-37, metri



REV.08/02/2022 17:30:38

ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470

www.itc-belden.com