



A BELDEN COMPANY

SCHEDA PRODOTTO



(l'immagine del prodotto è puramente indicativa)

Codice

SA-11GZ

Descrizione

1,63 / 7,20 LSZH

Famiglia

CAVI CLASSE A+ E A++ CON GUAINA LSZH PER SAT E DTT - FCA

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CU 1,63mm
Conduttore 1 (Resistenza)	8,6 Ohm/Km
Diel./isolam.	PEGJ 7,2 mm
Lamina 1	AL3/3 100 %
Calza 1	CuSn 70 %
Guaina Esterna	Termoplastico LSZH Grigio
Guaina Esterna (Diametro)	10,1 mm
Impedenza caratteristica	75 ± 2 Ohm
Capacità mutua o del cavo coassiale	53 ± 2 pF/m
Velocità di propagazione	84 %
Efficienza di schermatura (30-1000 MHz)	> 96 dB
Resistenza schermo	8,5 Ohm/Km
Isolamento guaina	C-4 (U0=400V)
Tensione di prova	4,5 kVac
Raggio minimo curvatura	10 x O.D.
Peso	9 Kg/100m
Note	CPR Classe di reazione al fuoco secondo EN 50575: Fca

Caratteristiche elettriche

Freq.	Atten. dBx100m	RL dB
50	2,8	5-470 MHz > 34
230	6,1	470-1000 MHz > 32
470	8,8	1000-2000 MHz > 30
860	12,3	2000-3000 MHz > 28
1000	13,6	
1350	16,5	
1750	17,8	
2000	19,1	
2150	19,8	
2400	21,0	
3000	28,0	

Altre informazioni

Connettori ACG11 ACV11	Confezioni Su richiesta	Conformità norme CEI 20-22.III CEI 20-37/2/4/6/7 EN 50117 CEI 12-15 CEI UNEL 36762
------------------------------	----------------------------	---

Applicazioni

Distribuzione di "segnali digitali" multimediali provenienti da satellite, antenna, idonei per installazioni in locali pubblici quali: scuole, alberghi, ospedali, banche, teatri, uffici pubblici, aeroporti, metro.
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Marchatura

Data, ITC, articolo, metri



REV.11/04/2022 14:32:59

ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470

www.itc-belden.com