



(l'immagine del prodotto è puramente indicativa)

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CW 0,41mm
Conduttore 1 (Resistenza)	320 Ohm/Km
Conduttore 2	CU 2x0,5mm ²
Conduttore 2 (Resistenza)	39 Ohm/Km
Conduttore 3	CU 4x0,22mm ²
Conduttore 3 (resistenza)	89 Ohm/Km
Isolamento	PVC antifiama
Diel./isolam.	PEGJ 1,9 mm
Lamina 1	AL2 100 %
Calza 1	CuSn 72 %
Guaina Interna	PVC antifiama Bianco, Verde
Guaina Interna (Diametro)	3,4 mm
Guaina Esterna	PVC antifiama Bianco
Guaina Esterna (Diametro)	6,7 mm
Impedenza caratteristica	75 ± 3 Ohm
Capacità mutua o del cavo coassiale	53 ± 2 MUTUA 120 pF/m
Velocità di propagazione	85 %
Efficienza di schermatura (30-1000 MHz)	> 85 dB
Filo di continuità	7 x 0,20
Isolamento guaina	C-4 (U0=400V)
Tensione di prova	2,5 KVac
Raggio minimo curvatura	12 x O.D.
Peso	6,0 Kg/100m
Note	Amnessa la posa esterna, interrata in cavidotto e in ambienti umidi. CPR Classe di reazione al fuoco secondo EN 50575: Fca

Codice

SA342BA

Descrizione

CCS 36 + 2X0,50MM² + 4X0,22MM²

Famiglia

CAVI VIDEOCONTROLLO E TELECAMERE TVCC

Caratteristiche elettriche

Freq.	Atten. dBx100m	RL dB
5	3,6	100-300MHz > 28
10	5,1	300-900MHz > 24
50	11,4	900-2150MHz > 20
100	16,1	

Altre informazioni

Confezioni Su richiesta	Conformità norme EN 50117 CEI 20-22 III CEI UNEL 36762
----------------------------	---

Applicazioni

Impianti di video sorveglianza, TVCC, video analogico e digitale, comando, RGB, VGA.
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Marcatura

Data, ITC, articolo, metri



REV.09/06/2022 17:28:27

ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470

www.itc-belden.com