



A BELDEN COMPANY

SCHEDA PRODOTTO



Codice

SA364AZ

Descrizione

4 X CCS 36

Famiglia

CAVI CLASSE A+ E A++ CON GUAINA PVC PER SAT E DTT - FCA

(l'immagine del prodotto è puramente indicativa)

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CW 0,41mm
Conduttore 1 (Resistenza)	320 Ohm/Km
Diel./isolam.	PEGJ 1,9 mm
Lamina 1	AL2 100 %
Calza 1	CuSn 75 %
Guaina Interna	PVC Rosso, Verde, Blu, Giallo
Guaina Interna (Diametro)	3,6 mm
Guaina Esterna	PVC Azzurro
Guaina Esterna (Diametro)	10 mm
Impedenza caratteristica	75 ± 5 Ohm
Capacità mutua o del cavo coassiale	55 ± 3 pF/m
Velocità di propagazione	85 %
Efficienza di schermatura (30-1000 MHz)	> 95 dB
Resistenza schermo	26 Ohm/Km
Isolamento guaina	C-4 (U0=400V)
Tensione di prova	4,5 KVac
Raggio minimo curvatura	50/100
Peso	10 Kg/100m

Caratteristiche elettriche

Freq.	Atten. dBx100m	RL dB
50	11,4	5-470 MHz > 30
230	22,4	470-1000 MHz > 28
470	32,9	1000-2000 MHz > 26
860	44,8	2000-3000 MHz > 24
1000	48,8	
1350	58,7	
1750	63,5	
2000	69,3	
2150	70,9	
2400	75,8	
3000	84,7	

Altre informazioni

Connettori ACF36 AV122	Confezioni Su richiesta	Conformità norme EN 50117 CEI 12-15 CEI UNEL 36762
------------------------------	----------------------------	-------------------------------------------------------------

Applicazioni

Distribuzione di segnali televisivi provenienti da satellite e Digitale Terrestre. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1KV.

Marcatura

Data, ITC, articolo, metri



ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470
www.itc-belden.com

