



(l'immagine del prodotto è puramente indicativa)

## Specifiche costruttive ed elettriche

|                                         |                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Conduttore 1                            | CW 0,81mm                                             |
| Conduttore 1 (Resistenza)               | 84 Ohm/Km                                             |
| Diel./isolam.                           | PEGJ 3,5 mm                                           |
| Lamina 1                                | AL3 100 %                                             |
| Calza 1                                 | CuSn 60 %                                             |
| Guaina Interna                          | PVC Bianco, Rosso, Verde, Blu, Giallo                 |
| Guaina Interna (Diametro)               | 5 mm                                                  |
| Guaina Esterna                          | PVC Grigio                                            |
| Guaina Esterna (Diametro)               | 14,8 ± 0,4 mm                                         |
| Impedenza caratteristica                | 75 ± 3 Ohm                                            |
| Capacità mutua o del cavo coassiale     | 53 ± 2 pF/m                                           |
| Velocità di propagazione                | 83 %                                                  |
| Efficienza di schermatura (30-1000 MHz) | > 95 dB                                               |
| Resistenza schermo                      | 19 Ohm/Km                                             |
| Isolamento guaina                       | C-4 (U0=400V)                                         |
| Tensione di prova                       | 4,5 KVac                                              |
| Raggio minimo curvatura                 | 20 x O.D.                                             |
| Peso                                    | 23,7 Kg/100m                                          |
| Note                                    | CPR Classe di reazione al fuoco secondo EN 50575: Fca |

Codice

## SA595GR

Descrizione

5 X CCS 59

Famiglia

CAVI CLASSE A+ E A++ CON GUAINA PVC PER SAT E DTT - FCA

## Caratteristiche elettriche

| Freq. | Atten.<br>dBx100m | RL<br>dB           |
|-------|-------------------|--------------------|
| 50    | 5,8               | 5-470 MHz > 32     |
| 230   | 12,0              | 470-1000 MHz > 30  |
| 470   | 17,6              | 1000-2000 MHz > 28 |
| 860   | 24,4              | 2000-3000 MHz > 26 |
| 1000  | 26,4              |                    |
| 1350  | 30,3              |                    |
| 1750  | 34,8              |                    |
| 2000  | 37,6              |                    |
| 2150  | 38,9              |                    |
| 2400  | 40,8              |                    |
| 3000  | 45,6              |                    |

## Altre informazioni

|                              |                            |                                                             |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Connettori<br>AC-EA<br>AV121 | Confezioni<br>Su richiesta | Conformità norme<br>EN 50117<br>CEI 12-15<br>CEI UNEL 36762 |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|

## Applicazioni

Distribuzione di segnali televisivi provenienti da satellite e Digitale Terrestre. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1KV.

## Marcatura

Data, ITC, articolo, metri



ITC S.R.L.  
Via Bora, 4  
48012 Bagnacavallo  
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470

[www.itc-belden.com](http://www.itc-belden.com)

