



(l'immagine del prodotto è puramente indicativa)

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CW 0,81mm
Conduttore 1 (Resistenza)	84 Ohm/Km
Diel./isolam.	PEGJ 3,5 mm
Lamina 1	AL3/3 100 %
Calza 1	CuSn 75 %
Guaina Esterna	PVC Bianco, Rosso, Verde, Blu, Giallo
Guaina Esterna (Diametro)	5,0 mm
Impedenza caratteristica	75 ± 3 Ohm
Capacità mutua o del cavo coassiale	53 ± 2 pF/m
Velocità di propagazione	83 %
Efficienza di schermatura (30-1000 MHz)	> 96 dB
Resistenza schermo	16 Ohm/Km
Isolamento guaina	C-4 (U0=400V)
Tensione di prova	2,5 kVac
Raggio minimo curvatura	8 x O.D.
Peso	3,4 Kg/100m
Note	Classe A+

Codice

SA59DBI

Descrizione

CCS 59 DIGITAL (ANCHE SCATOLA 5 COLORI)

Famiglia

CAVI CLASSE A+ E A++ CON GUAINA PVC PER SAT E DTT - ECA

Caratteristiche elettriche

Freq.	Atten. dBx100m	RL dB
50	5,7	5-470 MHz > 32
230	12,0	470-1000 MHz > 30
470	17,4	1000-2000 MHz > 28
860	24,2	2000-3000 MHz > 26
1000	26,3	
1350	30,1	
1750	34,5	
2000	37,4	
2150	38,8	
2400	40,5	
3000	45,3	

Altre informazioni

Connettori	Confezioni	Conformità norme
AC-EA AV121	M100 MB300 B500	EN 50117 IEC332-1-2 CEI 46-1 CEI 12-15 CEI UNEL 36762

Applicazioni

Distribuzione di "segnali digitali" multimediali provenienti da satellite, antenna, specialmente idonei in zone inquinate da interferenze. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1KV.

Marcatura

Data, ITC, articolo, metri



REV.17/09/2021 09:46:53

ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470
www.itc-belden.com