



A BELDEN COMPANY

# SCHEDA PRODOTTO



(l'immagine del prodotto è puramente indicativa)

Codice

## SAL36GZ

Descrizione

CCS 36 LSZH

Famiglia

CAVI CLASSE A+ E A++ CON GUAINA LSZH PER SAT E DTT - ECA

### Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CW 0,41mm
Conduttore 1 (Resistenza)	320 Ohm/Km
Diel./isolam.	PEGJ 1,9 mm
Lamina 1	AL2 100 %
Calza 1	CuSn 75 %
Guaina Esterna	Termoplastico LSZH Grigio
Guaina Esterna (Diametro)	3,6 mm
Impedenza caratteristica	75 ± 5 Ohm
Capacità mutua o del cavo coassiale	55 ± 3 pF/m
Velocità di propagazione	80 %
Efficienza di schermatura (30-1000 MHz)	> 95 dB
Resistenza schermo	26 Ohm/Km
Isolamento guaina	C-4 (U0=400V)
Tensione di prova	1,5 kVac
Raggio minimo curvatura	8 x O.D.
Peso	1,5 Kg/100m

### Caratteristiche elettriche

Freq.	Atten. dBx100m	RL dB
50	11,4	5-470 MHz > 30
230	22,4	470-1000 MHz > 28
470	32,9	1000-2000 MHz > 26
860	44,8	2000-3000 MHz > 24
1000	48,8	
1350	58,0	
1750	63,5	
2000	69,3	
2150	70,9	
2400	75,8	
3000	84,7	

### Altre informazioni

Connettori ACF36 AV122	Confezioni Su richiesta	Conformità norme CEI 20-22.III CEI 20-37/2/4/6/7 EN 50117 CEI 12-15 CEI UNEL 36762
------------------------------	----------------------------	---

### Applicazioni

Distribuzione di "segnali digitali" multimediali provenienti da satellite, antenna, idonei per installazioni in locali pubblici quali: scuole, alberghi, ospedali, banche, teatri, uffici pubblici, aeroporti, metro.  
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

### Marcatura

Data, ITC, articolo, CEI 20.37, metri



REV.15/11/2018 12:22:06

**ITC S.R.L.**  
Via Bora, 4  
48012 Bagnacavallo  
Ravenna - Italy

**Tel. 0545 60470**

**[www.itc-belden.com](http://www.itc-belden.com)**