



(l'immagine del prodotto ? puramente indicativa)

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CuSn 19x0,30mm
Conduttore 1 (Resistenza)	14,7 Ohm/Km
Colore conduttori	Nero / Neutro
Diel./isolam.	PE 2,9 mm
Guaina Esterna	Termoplastico LSZH Grigio
Guaina Esterna (Diametro)	7,6 mm
Impedenza caratteristica	65 15 Ohm
Capacit? mutua o del cavo coassiale	MUTUA 68 pF/m
Induttanza caratteristica	0,60 mH/Km
Tensione nominale	300 V
Temperatura di impiego	-20 / +80 ?C
Isolamento guaina	C-4 (U0=400V)
Tensione di prova	2,5 KVac
Raggio minimo curvatura	8 x O.D.
Peso	5,6 Kg/100m
Note	CPR Classe di reazione al fuoco secondo EN 50575: Eca

Codice

16U7HGZ

Descrizione

1 X 2 X AWG 16 FLEX UTP LSZH INTERCONN

Famiglia

CAVI SERIALI BUS PER ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE

Caratteristiche elettriche

Freq. MHz	Atten. dBx100m	RL dB
--------------	-------------------	----------

Altre informazioni

Confezioni	Conformit? norme
M100	IEC 60332-1-2
B500	IEC 754-1-2
B1000	IEC 61034
	CEI-UNEL 36762

Applicazioni

Cavi bilanciati per reti Profi, Field, Lon, Can, Mod, Inter - BUS e Dali. Supportano i principali protocolli di trasmissione come EIA RS-232, EIA RS-422, EIA RS-485. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Marcatura

Data, ITC, articolo, metri



REV.09/02/2024 08:50:02

ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470
www.itc-belden.com