



(l'immagine del prodotto ? puramente indicativa)

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CuSn 7x0,25mm
Conduttore 1 (Resistenza)	50 Ohm/Km
Colore conduttori	Rosso/Nero Bianco/Verde
Diel./isolam.	PE 1,3 mm
Schermo (Lamina1)	2x AL/Pet 100 %
Guaina Esterna	Termoplastico LSZH qualit? M1 Grigio
Guaina Esterna (Diametro)	6,2 mm
Impedenza caratteristica	45 15 Ohm
Capacit? mutua o del cavo coassiale	MUTUA 80 pF/m
Velocit? di propagazione	66 %
Induttanza caratteristica	0,55 mH/Km
Filo di continuit?	2 x CuSn 7x0,20mm
Tensione nominale	300 V
Temperatura di impiego	-20 / +80 ?C
Isolamento guaina	C-4 (U0=400V)
Tensione di prova	2,5 KVac
Raggio minimo curvatura	8 x O.D.
Peso	2,8 Kg/100m
Note	Twistatura a coppie CPR Classe di reazione al fuoco secondo EN 50575: Fca

Codice

22F7HGZ

Descrizione

2 X 2 X AWG22 FLEX FTP LSZH INTERCONN

Famiglia

CAVI SERIALI BUS PER ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE

Caratteristiche elettriche

Freq. MHz	Atten. dBx100m	RL dB

Altre informazioni

Confezioni B500 1000	Conformit? norme IEC 60332-1-2 IEC 754-1/2 IEC 61034 CEI-UNEL 36762
----------------------------	---

Applicazioni

Cavi bilanciati per reti Profi, Field, Lon, Can, Mod, Inter - BUS e Dali.
Supportano i principali protocolli di trasmissione come EIA RS-232, EIA RS-422, EIA RS-485.
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Marcatura

Data, ITC, articolo, metri



REV.17/05/2024 09:55:15

ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470
www.itc-belden.com