



(l'immagine del prodotto ? puramente indicativa)

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CU 0,65mm
Conduttore 1 (Resistenza)	52 Ohm/Km
Colore conduttori	Bianco / Blu Bianco / Arancio
Diel./isolam.	PE 1,3 mm
Guaina Esterna	Termoplastico LSZH qualit? M1 Bianco
Guaina Esterna (Diametro)	5,2 mm
Impedenza caratteristica	100 15 Ohm
Capacit? mutua o del cavo coassiale	MUTUA 40 pF/m
Tensione nominale	300 V
Temperatura di impiego	-20 / +80 ?C
Isolamento guaina	C-4 (U0=400V)
Tensione di prova	2,5 KVac
Raggio minimo curvatura	8 x O.D.
Peso	3,5 Kg/100m
Note	CPR Classe di reazione al fuoco secondo EN 50575: Fca

Codice

22U1HBZ

Descrizione

2 X 2 X AWG 22 UTP LONWORKS LSZH

Famiglia

CAVI SERIALI BUS PER APPLICAZIONI LONWORKS E TWINAX

Caratteristiche elettriche

Freq. MHz	Atten. dBx100m	Next dB	RL dB
1	1.5	X	
4	3.1		
10	4.9		
16	6.3		
20	6.9		

Altre informazioni

Confezioni Su richiesta	Conformit? norme IEC 60332-3C IEC 754-2 CEI-UNEL 36762
----------------------------	---

Applicazioni

Cavi a coppie per reti LONWORKS e TWINAX.
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Marcatura

Data, ITC, articolo, metri



REV.15/07/2019 08:47:32

ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470
www.itc-belden.com