



Codice

## 28S7YGO

Descrizione

2 X 2 X AWG 28 S(FTP) FLEX

Famiglia

CAVI SERIALI BUS PER SISTEMI RS232 - RS485 - RS422

(l'immagine del prodotto ? puramente indicativa)

### Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CuSn 7x0,12mm
Conduttore 1 (Resistenza)	180 Ohm/Km
Colore conduttori	Bianco/Blu Bianco/Arancio
Diel./isolam.	PE 0,9 mm
Schermo (Lamina1)	AL/Pet 100 %
Schermo (Calza1)	CuSn 65 %
Guaina Esterna	PVC antifiamma girgio
Guaina Esterna (Diametro)	5,2 mm
Impedenza caratteristica	120 15 Ohm
Capacit? mutua o del cavo coassiale	MUTUA 37 pF/m
Filo di continuit?	CUSn 7 x 0,20 mm
Temperatura di impiego	-20/+80 ?C
Isolamento guaina	C-4 (U0=400V)
Tensione di prova	2,5 KVac
Raggio minimo curvatura	8 x O.D.
Peso	2 Kg/100m
Note	CPR Classe di reazione al fuoco secondo EN 50575: Eca

### Caratteristiche elettriche

Freq. MHz	Atten. dBx100m	RL dB
--------------	-------------------	----------

### Altre informazioni

Confezioni

M100  
B500  
B1000

Conformit? norme

IEC 60332-1-2  
CEI-UNEL 36762  
EIA RS-485

### Applicazioni

Supportano i principali protocolli di trasmissione come EIA RS-232, EIA RS-422, EIA RS-485.  
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

### Marcatura

Data, ITC, articolo, metri



REV.29/08/2023 11:44:16

**ITC S.R.L.**  
Via Bora, 4  
48012 Bagnacavallo  
Ravenna - Italy

**Tel. 0545 60470**  
**www.itc-belden.com**