



(l'immagine del prodotto ? puramente indicativa)

## Specifiche costruttive ed elettriche

|                                     |                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conduttore 1                        | CU 6x0,22mm <sup>2</sup>                                                                       |
| Conduttore 1 (Resistenza)           | 89 Ohm/Km                                                                                      |
| Isolamento                          | PVC antifiamma                                                                                 |
| Colore conduttori                   | Colori secondo DIN 47100                                                                       |
| Schermo (Lamina1)                   | AL2 100 %                                                                                      |
| Guaina Esterna                      | PVC antifiamma Bianco                                                                          |
| Guaina Esterna (Diametro)           | 4,5 mm                                                                                         |
| Capacità mutua o del cavo coassiale | MUTUA<br>120 pF/m                                                                              |
| Resistenza isolamento (20°C)        | Min 200 GOhm x Km                                                                              |
| Filo di continuità                  | CU 6 x 0,18 mm                                                                                 |
| Temperatura di impiego              | -10 / +80 °C                                                                                   |
| Isolamento guaina                   | C-4 (U0=400V)                                                                                  |
| Tensione di prova                   | 2,5 KVac                                                                                       |
| Raggio minimo curvatura             | 8 x O.D.                                                                                       |
| Peso                                | 2,3 Kg/100m                                                                                    |
| Note                                | Twistatura globale Twistatura globale<br>CPR Classe di reazione al fuoco secondo EN 50575: Eca |

Codice

## FA-06BA

Descrizione

FA 6 X 0,22

Famiglia

CAVI SICUREZZA E ALLARME TRH/R (TIPO FA) - ECA

## Caratteristiche elettriche

## Altre informazioni

Confezioni

M100

MB300

Conformità? norme

CEI 46-76 p.q.a.

CEI EN 60332-1-2

CEI UNEL 36762

## Applicazioni

Sistemi di allarme, sistemi anti-intrusione, rilevazione fumi, rilevazione incendi, monitoraggio industriale. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza.

Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

## Marcatura

Data, ITC, articolo, metri



REV.20/06/2024 09:57:29

**ITC S.R.L.**  
Via Bora, 4  
48012 Bagnacavallo  
Ravenna - Italy

**Tel. 0545 60470**

**www.itc-belden.com**