



(l'immagine del prodotto ? puramente indicativa)

Codice

## GK145VZ

Descrizione

GK 14 X 0,50

Famiglia

CAVI NON SCHERMATI FS29OM16 FLESSIBILI (TIPO GK) CCA-S1B,D1,A1

### Specifiche costruttive ed elettriche

|                                     |                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conduttore 1                        | CU 14x0,5mm <sup>2</sup>                                                                 |
| Conduttore 1 (Resistenza)           | 39 Ohm/Km                                                                                |
| Isolamento                          | Termoplastico LSZH                                                                       |
| Colore conduttori                   | Colori secondo DIN 47100                                                                 |
| Guaina Esterna                      | Termoplastico LSZH Verde                                                                 |
| Guaina Esterna (Diametro)           | 8,6 mm                                                                                   |
| Capacit? mutua o del cavo coassiale | MUTUA<br>120 pF/m                                                                        |
| Resistenza isolamento (20°C)        | Min 200 GOhm x Km                                                                        |
| Temperatura di impiego              | -10 / +80 °C                                                                             |
| Isolamento guaina                   | C-4 (U0=400V)                                                                            |
| Tensione di prova                   | 2,5 KVac                                                                                 |
| Raggio minimo curvatura             | 12 x O.D.                                                                                |
| Peso                                | 12 Kg/100m                                                                               |
| Note                                | Twistatura globale<br>CPR Classe di reazione al fuoco<br>secondo EN 50575: Cca-s1b,d1,a1 |

### Caratteristiche elettriche

### Altre informazioni

Confezioni

M100

Conformit? norme

EN 60332-1-2  
EN 60754-1-2  
EN 61034-2  
CEI UNEL 36762

### Applicazioni

Telecontrollo, segnalazione, comando e misura, citofonia, monitoraggio industriale. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Indicati per ambienti a medio rischio d'incendio. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

### Marcatura

Data, ITC, articolo, metri



REV.20/11/2019 15:19:04

ITC S.R.L.  
Via Bora, 4  
48012 Bagnacavallo  
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470

[www.itc-belden.com](http://www.itc-belden.com)