



(l'immagine del prodotto ? puramente indicativa)

Codice

IQ251BZ

Descrizione

TM19/HM39 2 X 1,0 + 2 X 0,50

Famiglia

CAVI SICUREZZA E ALLARME TM19/HM39 CON GUAINA LSZH (TIPO IQ) B2CA-S1A,D1,A1

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CU 2x1mm?
Conduttore 1 (Resistenza)	19 Ohm/Km
Conduttore 2	CU 2x0,5mm?
Conduttore 2 (Resistenza)	39 Ohm/Km
Isolamento	Termoplastico LSZH
Colore conduttori	Rosso, Nero, Bianco, Marrone
Schermo (Lamina1)	AL2 100 %
Guaina Esterna	Termoplastico LSZH Grigio
Guaina Esterna (Diametro)	6,1 mm
Capacit? mutua o del cavo coassiale	MUTUA 120 pF/m
Resistenza isolamento (20?C)	Min 200 GOhm x Km
Filo di continuit?	CU 6 x 0,18 mm
Temperatura di impiego	-10 / +80 ?C
Isolamento guaina	C-4 (U0=400V)
Tensione di prova	2,5 KVac
Raggio minimo curvatura	8 x O.D.
Peso	6,2 Kg/100m
Note	Twistatura globale CPR Classe di reazione al fuoco secondo EN 50575: B2ca- s1a,d1,a1

Caratteristiche elettriche

Altre informazioni

Confezioni

M100
B500
B1000

Conformit? norme

CEI 46-76 p.q.a.
CEI EN 60332-1-2
CEN 50267-2-1/2
CEI EN 61034-2
CEI UNEL 36762

Applicazioni

Sistemi di allarme, sistemi anti-intrusione, rilevazione fumi, rilevazione incendi, monitoraggio in locali aperti al pubblico. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Indicati per ambienti ad alto-medio rischio d'incendio.

Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Marcatura

Data, ITC, articolo, metri



REV.07/04/2023 16:07:16

ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470

www.itc-belden.com