



(l'immagine del prodotto ? puramente indicativa)

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CU 4 Gx1,5mm ²
Conduttore 1 (Resistenza)	13 Ohm/Km
Isolamento	PVC antifiamma
Colore conduttori	Colori secondo UNEL 00722
Guaina Esterna	PU Arancio
Guaina Esterna (Diametro)	9,3 mm
Resistenza isolamento (20°C)	Min 500 GOhm x Km
Temperatura di impiego	-30 / +80 °C
Isolamento guaina	C-4 (U0=400V)
Tensione di prova	2,5 kVac
Raggio minimo curvatura	12 x O.D.
Peso	13,5 Kg/100m
Note	CPR Classe di reazione al fuoco secondo EN 50575: Fca

Codice

NP415AM

Descrizione

NP 4 X 1,50

Famiglia

CAVI FLESSIBILISSIMI NON SCHERMATI 07BQ-F (TIPO NP) - FCA

Caratteristiche elettriche

Altre informazioni

Confezioni	Conformit? norme
Su richiesta	CEI 20-35 IEC 332-1-2

Applicazioni

Cavi multipolari adatti ad un uso gravoso, utilizzati per il collegamento in posa mobile di utensili ed apparecchi portatili.

Marcatura

Data, ITC, articolo, metri



REV.02/05/2024 18:05:28

ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470
www.itc-belden.com