



(l'immagine del prodotto ? puramente indicativa)

Codice

RG59BNE

Descrizione

RG 59 M-17/29

Famiglia

COASSIALI RG 75 OHM

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CW 0,58mm
Conduttore 1 (Resistenza)	160 Ohm/Km
Diel./isolam.	PE 3,7 mm
Schermo (Calza1)	CU 94 %
Guaina Esterna	PVC Nero
Guaina Esterna (Diametro)	6,15 mm
Impedenza caratteristica	75 2 Ohm
Capacit? mutua o del cavo coassiale	67 2 pF/m
Velocit? di propagazione	66 %
Efficienza di schermatura (30-1000 MHz)	> 50 dB
Temperatura di impiego	-40/+85 ?C
Resistenza schermo	14 Ohm/Km
Tensione di prova	2 kVac
Raggio minimo curvatura	8 x O.D.
Peso	5 Kg/100m
Note	CPR Classe di reazione al fuoco secondo EN 50575: Eca

Caratteristiche elettriche

Freq. MHz	Atten. dBx100m	RL dB
50	7,7	100-300MHz > 35
230	18,2	300-900MHz > 30
470	26,6	
860	36,1	
1000	38,5	

Altre informazioni

Connettori ACBAB	Confezioni M100 MB300 B350 B500 B1000	Conformit? norme MIL C-17
---------------------	--	------------------------------

Applicazioni

Distribuzione di segnali analogici per applicazioni video e TVCC.

Marcatura

Data, ITC, articolo, Mil C 17 F, metri



REV.19/11/2018 19:11:03

ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470

www.itc-belden.com