



(l'immagine del prodotto ? puramente indicativa)

Codice

## SAA39BI

Descrizione

SAA39 0,8/3,5 ALL

Famiglia

CAVI COASSIALI PER SAT E DTT - ECA

### Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CU 0,80mm
Conduttore 1 (Resistenza)	35 Ohm/Km
Diel./isolam.	PEGJ 3,5 mm
Schermo (Lamina1)	AL/Pet 100 %
Schermo (Calza1)	Almelec 35 %
Guaina Esterna	PVC Bianco
Guaina Esterna (Diametro)	5,1 mm
Impedenza caratteristica	75 3 Ohm
Capacit? mutua o del cavo coassiale	53 3 pF/m
Velocit? di propagazione	83 %
Efficienza di schermatura (30-1000 MHz)	> 75 dB
Resistenza schermo	50 Ohm/Km
Isolamento guaina	C-4 (U0=400V)
Tensione di prova	2,5 KVac
Raggio minimo curvatura	8 x O.D.
Peso	3,0 Kg/100m
Note	Classe B CPR Classe di reazione al fuoco secondo EN 50575: Eca

### Caratteristiche elettriche

Freq. MHz	Atten. dBx100m	RL dB
50	5,9	5-470 MHz > 32
230	12,3	470-1000 MHz > 30
470	18,0	1000-2000 MHz > 28
860	24,8	2000-3000 MHz > 26
1000	26,8	
1350	31,1	
1750	35,0	
2000	38,3	
2150	39,5	
2400	41,8	
3000	46,7	

### Altre informazioni

Connettori AC-EA AV121	Confezioni M100 MB300 B500	Conformit? norme EN 50117 IEC 332-1-2 CEI UNEL 36762
------------------------------	-------------------------------------	---

### Applicazioni

Distribuzione di segnali televisivi provenienti da satellite e Digitale Terrestre. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1KV.

### Marcatura

Data, ITC, articolo, metri



