SCHEDA PRODOTTO

(l'immagine del prodotto ? puramente indicativa)

Codice

SADDSBI

Descrizione

DIGITAL SAT SUPER (ANCHE SCATOLA 5 COLORI)

Famiglia

CAVI CLASSE A+ E A++ CON GUAINA PVC PER SAT E DTT - ECA

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CU 1,13mm
Conduttore 1 (Resistenza)	18 Ohm/Km
Diel./isolam.	PEGJ 4,8 mm
Schermo (Lamina1)	AL3/3 100 %
Schermo (Calza1)	CuSn 80 %
Guaina Esterna	PVC Bianco, Rosso, Verde, Blu, Giallo
Guaina Esterna (Diametro)	6,8 mm
Impedenza caratteristica	75 2 Ohm
Capacit? mutua o del cavo coassiale	52 2 pF/m
Velocit? di propagazione	85 %
Efficienza di schermatura (30-1000 MHz)	> 105 dB
Resistenza schermo	10 Ohm/Km
Isolamento guaina	C-4 (U0=400V)
Tensione di prova	2,5 KVac
Raggio minimo curvatura	8 x O.D.
Peso	5 Kg/100m
Note	Classe A++ CPR Classe di reazione al fuoco secondo EN 50575: Eca

Caratteristiche elettriche

Freq. *MHz*	Atten. *dBx100m*	RL *dB*
50	*3,8*	*5-470 MHz > 36*
230	*8,3*	*470-1000 MHz > 34*
470	*12,3*	*1000-2000 MHz > 30*
860	*17,1*	*2000-3000 MHz > 28*
1000	*18,5*	
1350	*21,7*	
1750	*25,1*	
2000	*27,3*	
2150	*28,2*	
2400	*30,2*	
3000	*33,8*	

Altre informazioni

Connettori	Confezioni	Conformit? norme
AC-SI *AV125*	*M100* *MB250* *B250* *B500*	*EN 50117* *IEC 332-1-2* *CEI UNEL 36762*

Applicazioni

Distribuzione di "segnali digitali" multimediali provenienti da satellite, antenna, specialmente idonei in zone inquinate da interferenze. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1KV.

Marcatura

Data, ITC, articolo, metri

ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470

www.itc-belden.com

REV.02/08/2024 08:08:47