



(l'immagine del prodotto ? puramente indicativa)

Codice

SG-15BI

Descrizione

SIF 1X1,50 MM?

Famiglia

CAVI IN SILICONE PER ALTE TEMPERATURE (TIPO SI, SG, SH)

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CU 1,50mm?
Conduttore 1 (Resistenza)	13,3 Ohm/Km
Isolamento	Silicone
Colore conduttori	Bianco
Schermo (Calza1)	Fibra di vetro %
Guaina Esterna (Diametro)	3,0 mm
Resistenza isolamento (20?C)	Min 200 GOhm x Km
Tensione nominale	300500 V
Temperatura di impiego	-60 / +180 ?C
Tensione di prova	2,0 KVAc
Raggio minimo curvatura	10 x O.D.

Caratteristiche elettriche

Altre informazioni

Confezioni	Conformit? norme
M100	CEI 20-29 CEI 20-52

Applicazioni

Cavi resistenti alle alte ed alle basse temperature, alla fiamma ed agenti atmosferici.
Idonei per illuminazione urbana ed equipaggiamento motori e trasformatori di classe H.

SI = Unipolari non schermati.
SG=Unipolari,treccia fibra di vetro.
SH = Multipolari non schermati (guaina rossa).

Marcatura

