



(l'immagine del prodotto ? puramente indicativa)

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CuSn 1x2+Tx0,6mm
Conduttore 1 (Resistenza)	61 Ohm/Km
Isolamento	PVC antifiama
Colore conduttori	Colori secondo UNEL 00724
Guaina Interna	PVC antifiama Grigio
Guaina Esterna	PE Nero
Guaina Esterna (Diametro)	4,4 mm
Capacità mutua o del cavo coassiale	MUTUA 120 pF/m
Resistenza isolamento (20°C)	Min 200 GOhm x Km
Temperatura di impiego	-10 / +80 °C
Isolamento guaina	C-4 (U0=400V)
Tensione di prova	4,5 kVac
Raggio minimo curvatura	10 x O.D.
Peso	2,3 Kg/100m
Note	CPR Classe di reazione al fuoco secondo EN 50575: Fca Twistatura a coppie. T=filo di terra. Idoneo per posa esterna, interrata in cavidotto, in ambienti umidi e alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Codice

T16TDPN

Descrizione

TR/R1 + T 1CP+T DOPPIA GUAINA

Famiglia

CAVI TELEFONICI TR/R (TIPO TX) - ECA

Caratteristiche elettriche

Altre informazioni

Confezioni	Conformità norme
M100	CEI 46-5
B500	UNEL 00724
B1000	CEI UNEL 36762

Applicazioni

Cavi a coppie per collegamenti in centrali telefoniche o per impianti di distribuzione all'interno di edifici civili e industriali.
Non idonei come cavi potenza.

Marcatura

Data, ITC, articolo, metri



REV.30/07/2024 11:10:24

ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470

www.itc-belden.com