



(l'immagine del prodotto ? puramente indicativa)

Codice

## TX11TGR

Descrizione

TR/R11 + T 11CP+T

Famiglia

CAVI TELEFONICI TR/R (TIPO TX) - ECA

### Specifiche costruttive ed elettriche

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conduttore 1                        | CuSn 11x2+Tx0,6mm                                                                                    |
| Conduttore 1 (Resistenza)           | 61 Ohm/Km                                                                                            |
| Isolamento                          | PVC antifiamma                                                                                       |
| Colore conduttori                   | Colori secondo UNEL 00724                                                                            |
| Guaina Esterna                      | PVC antifiamma Grigio                                                                                |
| Guaina Esterna (Diametro)           | 7,7 mm                                                                                               |
| Capacit? mutua o del cavo coassiale | MUTUA<br>120 pF/m                                                                                    |
| Resistenza isolamento (20°C)        | Min 200 GOhm x Km                                                                                    |
| Temperatura di impiego              | -10 / +80 °C                                                                                         |
| Isolamento guaina                   | C-4 (U0=400V)                                                                                        |
| Tensione di prova                   | 1,5 KVac                                                                                             |
| Raggio minimo curvatura             | 45/90                                                                                                |
| Peso                                | 9,7 Kg/100m                                                                                          |
| Note                                | Twistatura a coppie<br>T = filo di terra<br>CPR Classe di reazione al fuoco<br>secondo EN 50575: Eca |

### Caratteristiche elettriche

### Altre informazioni

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| Confezioni   | Conformit? norme                         |
| Su richiesta | CEI 46-5<br>CEI EN 60332-1<br>UNEL 00724 |

### Applicazioni

Cavi a coppie per collegamenti in centrali telefoniche o per impianti di distribuzione all'interno di edifici civili e industriali.  
Non idonei come cavi potenza.

### Marcatura

Data, ITC, articolo, metri



REV.18/07/2019 10:43:47

**ITC S.R.L.**  
Via Bora, 4  
48012 Bagnacavallo  
Ravenna - Italy

**Tel. 0545 60470**

**www.itc-belden.com**