

Chiodatrice gas-batteria per sistemi a secco



Normativa di riferimento:

EN 15895-1

EN ISO 8662-11

Direttive attrezzo:

2012/19/EC

2011/65/EC

2006/42/EC

2004/108/EC

1999/5/EC

Gas: 75/324/EC

Batteria:

2006/66/EC

Caricabatteria:

2014/35/EU

CEM 2014/30/EU

Dati tecnici

Nome	SPIT PULSA 27P
Energia di tiro (J)	95
Peso (Kg)	3,4 (con batteria)
Dimensioni (mm)	345x112x371
Funzionamento	Bomboletta di gas + batteria
Lunghezza chiodi (mm)	da 15 a 27 mm in striscia

Caratteristiche tecniche

Guida punte per fissaggio strutture per sistemi a secco
Cadenza massima di tiro (1.000 chiodi/h)
Caricatore da 30+3 chiodi oppure 20+3 chiodi (opzionale)
Indicatori di gas e batteria: controlla i livelli di gas e batteria in qualsiasi momento
Sistema Start & Go: disattivazione automatica attrezzo dopo 1 min di inutilizzo
Pressione di attivazione (4,2 Kg in appoggio)
Regolazione automatica della potenza
Iniezione controllata del gas (da -15°C a 49°C)
Autonomia bomboletta di gas: 600 tiri (20°C). Autonomia batteria: fino a 10.000 fissaggi
Tempo di ricarica della batteria: 105 min. (completa) - 25 min. (1.000 chiodi)
Selettore profondità chiodo con posizioni di MAX e MIN
Gancio ruotabile a 180° per aggancio chiodatrice a cintura o su ponteggio

Sicurezza

Marcatura CE
Tiro sequenziale con appoggio completo
Indicatore di attivazione con LED: livelli di carica bomboletta di gas e batteria
Rumorosità, EN 15895 : LpA,1s,1m=91.2dB(A) / Lp Cpeak=132.7 d B(C)
Vibrazioni, EN ISO 8662-11: 4.9 m/s²

Accessori	Tipo di consumabili
Caricatore da 20 chiodi.	Chiodi UP6 (L 17 e 22 mm) Chiodi HC6 (L 15, 17, 22 e 27 mm) Chiodi C6 (L 20 e 25 mm) Chiodi CW6 (L 25 mm)
Protarondelle magnetico Canna magnetica universale	Rondella metallica D25
Kit di Pulizia	