

Chiodatrice a gas-batteria per sistemi a secco



Dati tecnici

Nome	SPIT PULSA 40P+
Energia di tiro (J)	100
Peso (Kg)	3,7 (con batteria)
Dimensioni (mm)	396x114x309
Funzionamento	Bomboletta di gas + batteria
Lunghezza chiodi (mm)	da 15 a 40 in striscia

Caratteristiche tecniche

Guida punta ad apertura svasata, per tiro su profilati metallici
Cadenza massima di tiro (2 chiodi /sec)
Caricatore da 20+3 chiodi oppure da 50+3 chiodi (opzionale)
Pressione di attivazione (4,5 Kg in appoggio)
Regolazione automatica della potenza
Sistema Start & Go: disattivazione automatica attrezzo dopo 1 min di inutilizzo
Iniezione controllata del gas (da -15°C a 49°C)
Tempo di ricarica della batteria: 105 min (completa) - 25 min (1.000 chiodi)
Autonomia bomboletta di gas: 600 tiri (20 °C)
Autonomia batteria (ricaricabile): 10.000 tiri (20 °C)

Sicurezza

Marcatura CE
Tiro sequenziale con appoggio completo
Indicatore di attivazione con LED: livelli di carica bomboletta di gas e batteria
Rumorosità, EN 12549 : LWA,1s = 135 dB(A) / LpA,1s,1m = 95 dB(A)
Vibrazioni, EN ISO 8662-11: 4,4 m/s²

Accessori	Tipo di consumabili
Caricatore da 50 chiodi	Chiodi HC6 (L 15, 17, 22, 27 e 32 mm) Chiodi C6 (L 20, 25, 30, 35 e 40 mm)
Kit di pulizia	Chiodi CW6 (L 25 mm)
Portarondelle magnetico	Rondelle D. 25

Normativa di riferimento:

EN 12549

EN ISO 11148-13

Direttive:

2006/42/EC

2011/65/UE

1999/5/EC

CEM 2004/108/EC

Gas: 75/324/EC

Batteria: 2006/66/EC

Caricabatteria:

2006/95/EC

CEM 2004/108/EC