

Chiodatrice gas-batteria per isolamento



Dati tecnici

Nome	SPIT PULSA 27 INSULFAST
Energia di tiro (J)	95
Peso (Kg)	3,3 (con batteria)
Dimensioni (mm)	515x112x315
Funzionamento	Bomboletta di gas + batteria
Lunghezza chiodi (mm)	da 60 a 200

Caratteristiche tecniche

Guida punte adattato per inserimento chiodi IF
Cadenza massima di tiro (1.000 chiodi/h)
Indicatori di gas e batteria: controlla i livelli di gas e batteria in qualsiasi momento
Sistema Start & Go: disattivazione automatica attrezzo dopo 1 min di inutilizzo
Iniezione controllata del gas (da -15°C a 49°C)
Pressione di attivazione (4,2 Kg in appoggio)
Regolazione automatica della potenza
Autonomia bomboletta di gas: 600 tiri (20°C). Autonomia batteria: fino a 10.000 fissaggi
Tempo di ricarica della batteria: 105 min. (completa) - 25 min. (1.000 chiodi)
Selettore profondità chiodo con posizioni di MAX e MIN
Gancio ruotabile a 180° per aggancio chiodatrice a cintura o su ponteggio

Normativa di riferimento:

EN 15895-1

EN ISO 8662-11

Direttive attrezzo:

2012/19/EC

2011/65/EC

2006/42/EC

2004/108/EC

1999/5/EC

Gas: 75/324/EC

Batteria:

2006/66/EC

Caricabatteria:

2014/35/EU

CEM 2014/30/EU

Sicurezza

Marcatura CE
Tiro sequenziale con appoggio completo
Indicatore di attivazione con LED: livelli di carica bomboletta di gas e batteria
Rumorosità, EN 15895-1 : LpA,1s,1m=91.2dB(A) / Lp Cpeak=132.7 dB
Vibrazioni, EN ISO 8662-11: 5.5 m/s²

Accessori	Tipo di consumabili
Kit di Pulizia	Chiodi IF (L 60,80,100,120,140,160,180,200)