

Martello elettro-pneumatico perforatore-scalpellatore per esecuzione di fori in materiali da costruzione come calcestruzzo, muratura in laterizio, pietra tenera e simili. Scalpellatura degli stessi materiali per esecuzione di scanalature, rifinitura di superfici e spigoli, apertura di piccole luci di passaggio. Utilizzabile anche per foratura di legno, materiali plastici, metallo, con punte a codolo cilindrico ed apposito mandrino a serraggio (opzionale)



Fornito in valigetta, con tubetto di grasso per lubrificazione punte e libretto d'uso. Garanzia Spit «All inclusive» 24 mesi

CARATTERISTICHE

- Attrezzo ergonomico e ben bilanciato
- Interruttore elettronico con regolatore di velocità
- Pulsante di blocco per usi intensivi
- Inversore di rotazione per favorire sblocco delle punte
- Portautensile interscambiabile con mandrino autoserrante (opzionale) per punte cilindriche
- Sistema antivibrazione per un maggior comfort
- Attacco snodato del cavo, prevenzione rotture in fase d'impiego

Dati tecnici

Definizione	Martello elettro-pneumatico perforatore-scalpellatore Spit 332 SDS+
--------------------	---

Motore

Tensione nominale	230-240 V (50/60 Hz)
Potenza nominale assorbita	800 W
Classe di protezione	IP20

Dimensione e peso

Peso	3,6 Kg
Lunghezza cavo alimentazione	4 m

Meccanica

Sistema di battuta	elettro-pneumatico ad alto rendimento
Lubrificazione	a grasso permanente
Sistema smorzamento vibrazioni	Spit Vibration Control

Dati funzionali

Velocità di rotazione	0 - 1.300 gg/min
Cadenza di battuta	0 - 4.000 cc/min
Energia di battuta	3,1 joule

Dispositivi

Attacco del portautensile	diretto, SDS+ (universale)
Modalità di funzionamento	roto-percussione/sola percussione/sola rotazione, regolabili con selettore
Inversore di rotazione	elettronico
Regolazione della velocità	con interruttore elettronico progressivo
Orientamento utensile di battuta	12 posizioni

Campo d'impiego

Foratura	da Ø 4 a Ø 28 mm	calcestruzzo e muratura
	fino a Ø 13 mm	acciaio
	fino a Ø 30 mm	legno

Dichiarazione di conformità

Dichiariamo, assumendo la piena responsabilità di tale dichiarazione, che il prodotto è conforme alle seguenti normativa e ai relativi documenti: EN 50 144, EN 55 014, EN 60 555, HD 400 in base alle prescrizioni delle direttive 73/23/CEE, 89/336/CEE (dall'1/1/96), 89/392/CEE. La dichiarazione si riferisce all'apparecchio nello stato di fornitura. Non sono considerate le parti successivamente montate dall'utilizzatore ed interventi successivamente eseguiti. La dichiarazione non ha valore se il prodotto viene trasformato o modificato senza autorizzazione.

Emissione sonora e vibrazioni

Rumore (EN 60 745)		Vibrazioni (EN 60 745)	
Potenza L_{WA} /Pressione sonora L_{PA}	102 - 91 dB	Valore di accelerazione	< 12 m/s ²
k	3 dB	k	1,5 m/s ²